



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

31/07/2026 15:52

ASUS

ORDINATEUR



ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX (90MB1EP0-M0EAY0)

RÉFÉRENCE / SKU

90MB1EP0-M1EAY0

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

- Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9- PC ATX Intel B760 Realtek ALC4080 7.1 canaux- DDR5-SDRAM 4 DIMM Non-ECC Mémoire interne maximale: 128 Go- HDD & SSD M.2, SATA III Support RAID Nombre d'unités de stockage pris en charge: 7- Type de BIOS: UEFI AMI 256 Mbit- 2.5 Gigabit Ethernet Wifi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 GoASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptacle de processeur): LGA 1700, Processeurs compatibles: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 GoASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI. Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Niveaux RAID: 0, 1, 5, 10. Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... composant pour: PC, Elément de forme de carte mère: ATX, famille de composant de produits: IntelProcesseurFabricant de processeurIntelSocket de processeur (réceptacle de processeur)LGA 1700Processeurs compatiblesIntel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9Prise en charge des douilles du processeurLGA 1700MémoireTypes de mémoire pris en chargeDDR5-SDRAMNombre de logements pour mémoire4Type de support (slot)DIMMCanaux de mémoireDouble canalNon-ECCOuiPrise en charge de la mémoire vitesse d'horloge7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHzVitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)7800 MHzMémoire interne maximale128 GoMémoire sans tamponOuiContrôleur de stockageTypes de lecteurs de stockage pris en chargeHDD & SSDInterfaces de lecteur de stockage prises en chargeM.2, SATA IIINombre de disque dur supporté4Nombre d'unités de stockage pris en charge7Support RAIDOuiNiveaux RAID0, 1, 5, 10GraphiqueTechnologie de Traitement en parallèleNon pris en chargeI/O interneConnecteurs USB 2.01Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)1Nombre de connecteurs SATA III4Connecteur de sortie S/PDIFOuiConnecteur audio panneau avantOuiConnecteur ATX (24-pin)OuiConnecteur CPU FANOuiNombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier4Connecteur Molex de périphérique (4-broches)1Connecteur EPS power (8-pin)OuiEmbases Thunderbolt1Connecteur d'alimentation 12 VOuiConnecteur au LED RGBOuiPanneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)Quantité de Ports USB 2.04Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)1Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x21Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)1Quantité de ports HDMI1Version HDMI2.1Quantité d'interface DisplayPorts1Version de DisplayPort1.4Sortie de casque1Entrée ligneOuiEntrée jack microphoneOuiRéseauEthernet/LANOuiType d'interface Ethernet2.5 Gigabit EthernetWifiOuiNorme Wi-FiWi-Fi 6E (802.11ax)Standards wifi802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)BluetoothOuiModèle du Bluetooth5.3CaractéristiquesCarte mère chipsetIntel B760Puce audioRealtek ALC4080Canaux de sortie audio7.1 canauxComposant pourPCElément de forme de carte mèreATXFamille de composant de produitsIntelPrise en charge du système d'exploitation WindowsWindows 10 x64, Windows 11Connecteurs d'extensionPCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)2PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)1Nombre d'emplacements M.2 (M)3BIOSType de BIOSUEFI AMICapacité de mémoire du BIOS256 MbitPoids et dimensionsLargeur305 mmProfondeur244 mmContenu de l'emballageCâbles inclusSATA

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement

allofournitures.com