
allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

31/10/2026 09:17



AUDIO-TECHNICA | IMAGE & SON

Audio-Technica AT2020 — Microphone à condensateur cardioïde XLR

RÉFÉRENCE / SKU

AT2020

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Le condensateur de référence pour studio à domicile. Diaphragme large, polaire cardioïde, plage dynamique 124 dB : l'AT2020 délivre un son de niveau studio à un prix accessible, plébiscité depuis plus de 15 ans par les podcasteurs, vocalistes et créateurs.Capsule condensateur électret à diaphragme large, polarisée en permanencePolaire cardioïde : capte la voix, rejette la pièceRéponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz, plage dynamique 124 dBSPL max 144 dB : encaisse les sources les plus fortesSortie XLR symétrique · alimentation phantom +48 VLivré avec support pivotant 5/8? et pochette de protection Audio-Technica · Studio AT2020. Le standard du home studio. Un condensateur cardioïde taillé pour la voix, l'instrument et la diffusion. Simple, fiable, irréprochable. 20–20kHz · réponse144 dBSPL max124 dBplage dyn.+48 Vphantom Capsule large, son qui en impose. Le diaphragme à plaque arrière polarisée capture chaque nuance avec une précision tonale rare à ce prix. Aiguës soyeuses, médiums présents, basses contrôlées — la signature AT que des millions de créateurs ont adoptée. Cardioïde : la voix, rien que la voix. La directivité cardioïde rejette les bruits arrière (clavier, ordinateur, pièce non traitée) et concentre la captation sur la source frontale. Idéal pour podcaster, streamer ou enregistrer une voix off propre, même sans cabine. 15+ années de service auprès des créateurs. Lancé comme alternative économique aux microphones de studio professionnels, l'AT2020 est devenu une référence incontournable, plébiscité par podcasteurs, voice-over artists et home studios partout dans le monde. ?? Voix & podcast Captation claire et naturelle de la voix parlée comme chantée. ? Instruments acoustiques Guitare, piano, percussion : la réponse étendue restitue le bois et l'air. ?? Home studio Connectez-le à votre interface (alim. phantom +48 V) et enregistrez. Caractéristiques techniques TypeCondensateur électret à plaque arrière polariséePolaireCardioïdeRéponse en fréquence20 Hz – 20 kHzSensibilité?37 dB (14,1 mV) ref. 1 V à 1 PaSPL maximum144 dB SPL, 1 kHz à 1 % T.H.D.Bruit propre20 dB SPLPlage dynamique124 dB, 1 kHz à SPL maxRapport signal/bruit74 dB, 1 kHz à 1 PaAlimentationPhantom +48 V DC, 2 mA typ.ConnecteurXLR mâle 3 broches symétriquePoids345 gDimensions162 × 52 mm (L × Ø max) Contenu de la boîte Microphone AT2020Support pivotant pour pied 5/8?-27Adaptateur 5/8?-27 vers 3/8?-16Pochette souple de protection

Allo Fournitures
Casablanca, Maroc
Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com
WhatsApp: 212600000000