



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

30/09/2026 17:56

LOGITECH

PÉRIPHÉRIQUE



Caméra pour conférence Logitech Rally (960-001227)

RÉFÉRENCE / SKU

960-001227

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Logitech Rally Camera Noir 3840 x 2160 pixels 60 ips Logitech Rally Camera offre une qualité vidéo exceptionnelle avec résolution Ultra HD et zoom numérique 15x. Idéale pour les environnements professionnels, elle garantit des réunions vidéo fluides et claires, grâce à son contrôle automatique de l'image avec RightSight™. La conception robuste et élégante s'intègre parfaitement sur une table, un trépied ou fixée au mur, assurant une installation flexible. Optimisez vos conférences avec une vidéo de qualité studio et une automatisation intelligente pour un cadrage parfait à chaque fois.- 3840 x 2160 pixels 60 ips- Zoom numérique: 15- Fonction de commande à distance- Noir Logitech Rally Camera Noir 3840 x 2160 pixels 60 ips Logitech Rally Camera, 3840 x 2160 pixels, 60 ips, 90°, 15x, Noir Logitech Rally Camera. Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Modes vidéo pris en charge: 720p, 960p, 1080p, 1440p, 2160p, Cadence maximale: 60 ips. point de vue angle (FOV): 90°, Zoom numérique: 15x. Type de montage: Pieds, Couleur du produit: Noir Logitech Rally Camera Grâce à son optique avancée, à sa conception haut de gamme et à son automatisation RightSense™, la caméra Rally de Logitech offre une vidéo de qualité salle de réunion et fonctionne avec la plupart des services de conférence. L'optique avancée de la caméra, avec son objectif extrêmement sophistiqué, sa couverture PTZ étendue et son système d'imagerie ultra-HD, capture chaque participant. Son design élégant, discret (mais de qualité) et ses matériaux haut de gamme font de la caméra Rally un dispositif adapté aux espaces formels et aux installations personnalisées. Dotée des technologies RightLight™ pour l'équilibrage automatique de la lumière et l'optimisation des couleurs et RightSight™ pour le cadrage automatique, la caméra offre une vidéo de qualité studio avec un cadrage optimal pour chaque participant. La caméra Rally complète les systèmes audio tiers et permet de bénéficier de réunions vidéo de meilleure qualité de façon simple, confortable et automatique. Vidéo de qualité studio Grâce à un système d'imagerie Ultra HD, la caméra Rally offre des vidéos d'une qualité remarquable, des couleurs exceptionnelles et une précision optique incomparable à des résolutions jusqu'à 4K. Conception industrielle élégante La caméra Rally intègre des optiques Logitech de classe mondiale et un capteur 4K dans un design industriel haut de gamme avec une finition élégante noire mate et une bordure métallique en métal gris ardoise. Elle peut être placée sur une table, montée sur un trépied ou fixée à un mur à l'aide du matériel fourni. Un cadrage parfait qui n'oublie personne Grâce à son zoom HD 15x ultra-précis, son champ de vision à 90°, sa fonction de mise au point automatique et sa qualité vidéo incomparable, les participants sont toujours visibles et parfaitement représentés à l'écran. Panoramique, inclinaison et zoom adaptatifs Grâce à un moteur PTZ mécanique ultra-silencieux, votre caméra bouge plus rapidement lorsque vous effectuez un zoom arrière pour un cadrage rapide ou bouge plus lentement lorsque vous effectuez un zoom avant pour plus de contrôle. Confidentialité garantie Lorsque la caméra Rally n'est pas utilisée, l'objectif se met par défaut en position d'arrêt et se dirige vers le bas. De plus, lorsque la vidéo est mise en sourdine pendant une réunion, un voyant d'état s'allume en rouge pour signaler la confidentialité visuelle. Contrôle automatique de la caméra La technologie de contrôle de la caméra ajuste automatiquement l'objectif pour s'assurer que les participants sont toujours visibles et représentés de manière optimale à l'écran. Le contrôle manuel est également disponible. Optimisation de la lumière/couleur La technologie Logitech RightLight™ avec plage dynamique étendue (WDR) offre une image équilibrée qui montre les participants sous un jour flatteur sans éblouissements ni ombres, même dans des conditions de faible luminosité ou à contre-jour. Conception industrielle élégante La caméra Rally intègre une optique Logitech de classe mondiale et un capteur 4K dans une conception industrielle premium adaptée à n'importe quel environnement professionnel. Dotée d'une finition élégante noire mate et d'une bordure métallique gris ardoise, la caméra Rally peut être placée sur une table, montée sur un trépied ou fixée à un mur grâce au matériel inclus. Pour les installations au plafond, la caméra détecte lorsqu'elle est à l'envers et corrige automatiquement l'orientation de l'image et les commandes de la caméra. Un cadrage parfait qui n'oublie personne La technologie de contrôle de la caméra RightSight™ de Logitech détecte et ajuste automatiquement l'objectif pour cadrer correctement les participants à la réunion dans les pièces de n'importe quelle forme ou taille. Expérience utilisateur améliorée Logitech RightSense™ regroupe une suite de technologies proactives intégrées à la caméra Rally, offrant une meilleure expérience utilisateur automatisée. RightSight™ automatise le contrôle de la caméra

de fa son   cadrer parfaitement les participants   n'importe quelle distance de l'objectif. RightLight  optimise l' quilibre de la lumi re pour mettre l'accent sur les visages et le naturel des tons par rapport aux objets et aux surfaces. De plus, la cam ra Rally est compatible avec toutes les applications de visioconf rence (ou presque) et offre une fonctionnalit  pr te   l'emploi. Confidentialit  garantie Lorsque la cam ra Rally n'est pas utilis e, l'objectif se met par d faut en position d'arr t et se dirige vers le bas. Cette position emp che la cam ra de "voir" quoi que ce soit dans la salle de r union quand elle est inactive. L'objectif se redresse pour adopter une position pr d finie lors d'une r union et se met automatiquement en position d'arr t une fois cette r union termin e. De plus, lorsque la vid o est mise en sourdine pendant une r union, un voyant d' tat s'allume en rouge pour signaler la confidentialit  visuelle. Cam ra Capacit  du zoom Oui Zoom num rique 15x Point de vue angle (FOV) 90  Point de vue horizontale 82,1  Point de vue verticale 52,2  Mise au point Auto Large dynamique  ventaille (WRD) Oui Nombre de pr -r glage de cam ras 3 Contr le PTZ Oui Centrage des visages Non Vid o R solution vid o maximale 3840 x 2160 pixels Cadence maximale 60 ips R solution en prise de vue rapide 1600x900@30fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 2560x1440@30fps, 3840x2160@30fps Modes vid o pris en charge 720p, 960p, 1080p, 1440p, 2160p Design Couleur du produit Noir Type de montage Pieds Angle d'inclinaison -90 - 50  Panoramique 0 - 90  Voyants Coupure/activation du son de la vid o Puissance Type de source d'alimentation Secteur Types de piles de t l commande CR2032 Technologie batterie Lithium Capacit  de la batterie 220 mAh Nombre de batteries prises en charge 2 Contenu de l'emballage Bloc d'alimentation inclus Oui T l commande fournie Oui Piles de t l commande fournies Oui C bles inclus USB Longueur du c ble USB 2,2 m Longueur du c ble d'alimentation 3 m Guide de d marrage rapide Oui Adaptateur secteur fourni Oui Crochets d' l vation inclus Oui Configuration minimale du syst me Prise en charge du syst me d'exploitation Windows Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Prise en charge du syst me d'exploitation Mac Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey Repr sentation / r alisation Fonction de commande   distance Oui Type de t l commande RF sans fil Compatible avec un montage sur tr pied Oui Port de c ble antivol Oui Type d'emplacement de verrouillage de c ble Kensington Donn es logistiques Poids brut du casier principal (externe) 4 kg Longueur du casier principal (externe) 301 mm Largeur du casier principal (externe) 280 mm Hauteur du casier principal (externe) 196 mm Code du syst me harmonis  85258900 Batterie Capacit  de la batterie 0,675 Wh Poids et dimensions Dimensions du diviseur de puissance (l x p x H) 81 x 60,5 x 21,4 mm Dimensions du support de montage (l x p x H) 110 x 170 x 88 mm Largeur 152 mm Profondeur 152 mm Hauteur 182,5 mm Informations sur l'emballage Largeur du colis 265 mm Profondeur du colis 289 mm Hauteur du colis 178 mm Poids du paquet 3,44 kg

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc
T l: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com
WhatsApp: 21260000000

Document g n r  automatiquement
allofournitures.com