



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

31/07/2026 21:45

MSI

ORDINATEUR

Carte Mère Intel MSI PRO B760-P II DDR5

RÉFÉRENCE / SKU

4711377193887

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif



DESCRIPTION

Carte mère ATX Intel B760 (Socket LGA 1700) DDR5 pour processeurs Intel Core 12^e/13^e/14^e génération : DDR5, M.2 PCIe 4.0 et 2,5G LAN. Plateforme : socket LGA 1700, chipset Intel B760, format ATX · alimentation 12+1+1 phases (Core Boost, 2× connecteurs 8 broches) Mémoire : 4× DDR5 (slots montés en surface) avec MSI Memory Boost Stockage & extension : 2× M.2 PCIe 4.0 (Lightning Gen4, 64 Gb/s) · 4× SATA 6 Gb/s · PCI-Express 4.0 x16 Steel Armor Connectique : 2,5G LAN, Lightning USB 10G, USB Type-C arrière & façade, panneau audio Boost Refroidissement : M.2 Shield Frozr, dissipateur VRM robuste, pads thermiques 7 W/mK, support pompe watercooling BIOS & logiciels : Click BIOS 5, MSI Center, Frozr AI Cooling, certification Windows 11 Une carte mère PRO B760 fiable et complète, idéale pour une configuration DDR5 stable et évolutive.

Informations générales

Désignation	MSI PRO B760-P II
Marque	MSI
Modèle	PRO B760-P II
Processeur	Support du processeur Intel 1700
Nombre de CPU supportés	1
Chipset	Chipset Intel B760
Express Mémoire	Format de mémoire 4 X DIMM 288 pins (DDR5)
Fréquence(s) Mémoire	DDR5 6200 MHz
DDR5 6400 MHz	DDR5 6600 MHz
DDR5 6800 MHz	DDR5 7000 MHz
DDR5 6000 MHz	DDR5 5800 MHz
DDR5 5600 MHz	DDR5 5400 MHz
DDR5 5200 MHz	DDR5 5000 MHz
DDR5 4800 MHz	Type de mémoire DDR5
Technologie mémoire	Dual Channel
Capacité maximale de RAM par slot	64 Go
Capacité maximale de RAM	256 Go
Graphique	Contrôleur graphique intégré
Non Compatible	coeur graphique intégré au CPU
Oui Slots	d'extension
Connecteur(s) graphique	1 X PCI Express 4.0 16x
Nombre et Type de slots	3 X PCI Express 3.0 16x (1x) 1 X PCI Express 4.0 16x (1x)
Type de multi-GPU	Aucun
Audio	Chipset Audio Realtek ALC897
Nombre de canaux audio	8
Réseau	Nombre de ports/Contrôleur Ethernet 1 X Realtek RTL8125BG
Norme(s) réseau	2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) Wi-Fi Non
Stockage	RAID supporté
Oui	Connecteurs Disques 2 X M.2 - PCI-E 4.0
4x 4 X Serial ATA	6Gb/s (SATA Revision 3)
Nombre de slot(s) M.2	2 Modes RAID supportés 10 5 1 0
Connectique	Emplacement des connecteurs
carte mère	Connecteurs standards (sur la carte mère)
Connecteurs panneau arrière	1 X Audio numérique S/PDIF Optique 1 X USB 3.1 Type C 1 X RJ45 Femelle 5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 1 X DisplayPort Femelle 1 X HDMI Femelle 2 X USB 3.0 2 X USB 2.0
Connecteurs additionnels	2 X
Connecteur(s) LED RGB	1 X +12V (Alimentation P8) 1 X ATX 24 Broches 4 X USB 2.0 interne 4 X USB 3.0 interne 2 X
Connecteur(s) LED RGB	adressable(s) Audio panneau avant Chassis intrusion 1 X +12V (Alimentation P4) 1 X Série (RS-232) 1 X USB 3.0 Type C interne
Caractéristiques physiques	Format de carte mère ATX Longueur 304.8 mm Largeur 243.84 mm
Equipement	Fonctionnalités d'Overclocking avancées
Non	Utilisation Bureautique Multimédia LED Non

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com