allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

30/10/2026 04:04



MSI ORDINATEUR

Carte Mère Intel MSI PRO B760-P II DDR5

RÉFÉRENCE / SKU

4711377193887

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Carte mère ATX Intel B760 (Socket LGA 1700) DDR5 pour processeurs Intel Core 12?/13?/14? génération : DDR5, M.2 PCIe 4.0 et 2,5G LAN.Plateforme : socket LGA 1700, chipset Intel B760, format ATX · alimentation 12+1+1 phases (Core Boost, 2× connecteurs 8 broches)Mémoire : 4× DDR5 (slots montés en surface) avec MSI Memory BoostStockage & extension : 2× M.2 PCIe 4.0 (Lightning Gen4, 64 Gb/s) · 4× SATA 6 Gb/s · PCI-Express 4.0 x16 Steel ArmorConnectique : 2,5G LAN, Lightning USB 10G, USB Type-C arrière & façade, panneau audio BoostRefroidissement : M.2 Shield Frozr, dissipateur VRM robuste, pads thermiques 7 W/mK, support pompe watercoolingBIOS & logiciels : Click BIOS 5, MSI Center, Frozr AI Cooling, certification Windows 11Une carte mère PRO B760 fiable et complète, idéale pour une configuration DDR5 stable et évolutive. Informations généralesDésignationMSI PRO B760-P IIMarqueMSIModèlePRO B760-P IIProcesseurSupport du processeurIntel 1700 Nombre de CPU supportés1 ChipsetChipsetIntel B760 Express MémoireFormat de mémoire4 X DIMM 288 pins (DDR5) Fréquence(s) MémoireDDR5 6200 MHz DDR5 6400 MHz DDR5 6600 MHz DDR5 6800 MHz DDR5 7000 MHz DDR5 6000 MHz DDR5 5800 MHz DDR5 5600 MHz DDR5 5400 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5000 MHz DDR5 4800 MHz Type de mémoireDDR5 Technologie mémoireDual Channel Capacité maximale de RAM par slot64 Go Capacité maximale de RAM256 Go GraphiqueContrôleur graphique intégréNon Compatible coeur graphique intégré au CPUOui Slots d'extensionConnecteur(s) graphique1 X PCI Express 4.0 16x Nombre et Type de slots3 X PCI Express 3.0 16x (1x) 1 X PCI Express 4.0 16x (1x) Type de multi-GPUAucun AudioChipset AudioRealtek ALC897 Nombre de canaux audio8 RéseauNombre de ports/Contrôleur Ethernet1 X Realtek RTL8125BG Norme(s) réseau2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) Wi-FiNon StockageRAID supportéOui Connecteurs Disques2 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) Nombre de slot(s) M.22 Modes RAID supportés10 5 1 0 ConnectiqueEmplacement des connecteurs carte mèreConnecteurs standards (sur la carte mère) Connecteurs panneau arrière1 X Audio numérique S/PDIF Optique 1 X USB 3.1 Type C 1 X RJ45 Femelle 5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 1 X DisplayPort Femelle 1 X HDMI Femelle 2 X USB 3.0 2 X USB 2.0 Connecteurs additionnels2 X Connecteur(s) LED RGB 1 X +12V (Alimentation P8) 1 X ATX 24 Broches 4 X USB 2.0 interne 4 X USB 3.0 interne 2 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) Audio panneau avant Chassis intrusion 1 X +12V (Alimentation P4) 1 X Série (RS-232) 1 X USB 3.0 Type C interne Caractéristiques physiquesFormat de carte mèreATX Longueur304.8 mm Largeur243.84 mm EquipementFonctionnalités d'Overclocking avancéesNon UtilisationBureautique Multimédia LEDNon

Allo Fournitures
Casablanca, Maroc
Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com
WhatsApp: 212600000000