



TP-LINK

ORDINATEUR

Carte réseau TP-Link TG-3468 Gigabit PCI Express (TG-3468)

RÉFÉRENCE / SKU

TG-3468

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Carte réseau Gigabit PCI Express TP-Link TG-3468 : offrez une connexion filaire rapide et stable à votre PC. Débit : Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps en négociation automatique. Installation : port PCI Express, plug-and-play, équerre fournie. Fiabilité : idéale pour les transferts de fichiers volumineux, le jeu en ligne et le streaming sans latence. Compatibilité : Windows, Linux. Usages : PC fixe, station de travail, serveur léger. Un adaptateur Gigabit simple à installer pour fiabiliser votre connexion filaire. TP-Link TG-3468 carte réseau Interne Ethernet 2000 Mbit/s TP-Link TG-3468, Interne, Avec fil, PCI Express, Ethernet, 2000 Mbit/s, Vert, Gris TP-Link TG-3468. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 2000 Mbit/s. Couleur du produit: Vert, Gris. Connectivité Technologie de connectivité Avec fil Interface de l'hôte PCI Express Interface Ethernet Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1 Réseau Débit de transfert des données maximum 2000 Mbit/s Standards réseau IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Ethernet/LAN Oui Type d'interface Ethernet Gigabit Ethernet LAN Ethernet : taux de transfert des données 10, 100, 1000 Mbit/s Technologie de câblage 10/100/1000 Base T(X) Wake-on-LAN prêt Oui Auto MDIX IEEE Oui Full duplex Oui Négociation automatique Oui Qualité de service (QoS) Oui Marquage VLAN Oui Distance de fonctionnement maximum 100 m Design Composant pour PC Couleur du produit Vert, Gris Interne Oui Voyants Statut Certification FCC, BSMI, VCCI Configuration minimale du système Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 Conditions environnementales Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90% Durabilité Conformité à la durabilité Oui Certificats de durabilité BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS Poids et dimensions Largeur 78,5 mm Profondeur 120,8 mm Hauteur 21,5 mm Informations sur l'emballage Largeur du colis 160 mm Profondeur du colis 135 mm Hauteur du colis 30 mm Poids du paquet 100 g Contenu de l'emballage Crochets d'élévation inclus Oui CD de ressources Oui Guide d'installation rapide Oui Données logistiques Code du système harmonisé 85176990 Autres caractéristiques Assistance contrôle des flux Oui

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000