



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

01/08/2026 21:13

LOGITECH

PÉRIPHÉRIQUE

Contrôleur tactile Logitech Tap IP pour les salles de réunion (952-000085)

RÉFÉRENCE / SKU

952-000085

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Logitech Tap IP, contrôleur tactile pour salles de réunion, offre une expérience intuitive et connectée. Équipé d'un écran HD 25,6 cm (10.1") lumineux (400 cd/m²), il facilite les présentations avec sa résolution 1280 x 800 pixels. Intégrant des haut-parleurs, Bluetooth, Ethernet et WiFi, il assure une connectivité fiable. Montable via VESA, il est sécurisé par un emplacement Kensington. Idéal pour une gestion efficace des réunions, ce contrôleur PoE garantit une installation simplifiée et une utilisation sans faille dans des environnements variés. Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 pixels 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth Logitech Tap IP, 25,6 cm (10.1"), 1280 x 800 pixels, 400 cd/m², Capacité, Kensington, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Logitech Tap IP. Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1280 x 800 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m². Type d'emplacement de verrouillage de câble: Kensington. Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES. Type de source d'alimentation: PoE. Largeur: 246,2 mm, Profondeur: 171,3 mm, Hauteur: 56,1 mm Écran Taille de l'écran 25,6 cm (10.1") Résolution de l'écran 1280 x 800 pixels Luminosité de l'écran 400 cd/m² Technologie écran tactile Capacité Nombre de points de contact simultanés 10 Résistant aux traces de doigts Oui Design Montage VESA Oui Port de câble antivol Oui Type d'emplacement de verrouillage de câble Kensington Capteur de lumière ambiante Oui Revêtement oléophobique Oui Audio Haut-parleurs intégrés Oui Nombre de haut-parleurs 1 Réseau Wifi Oui Standards wifi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth Oui Modèle du Bluetooth 5.0 Ethernet/LAN Oui LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100 Mbit/s Algorithme de sécurité soutenu 128-bit AES Standards réseau IEEE 802.3af Connectivité RJ-45 Nombre de ports 1 Puissance Type de source d'alimentation PoE Poids et dimensions Largeur 246,2 mm Profondeur 171,3 mm Hauteur 56,1 mm Poids 1 kg Informations sur l'emballage Largeur du colis 247 mm Profondeur du colis 346 mm Hauteur du colis 93 mm Poids du paquet 1,5 kg Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 95% Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Données logistiques Poids brut du casier principal (externe) 3,3 kg Longueur du casier principal (externe) 358 mm Hauteur du casier principal (externe) 199 mm Largeur du casier principal (externe) 260 mm

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com