



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

02/08/2026 04:06

EATON

ONDULEUR

Eaton 3S Mini alimentation d'énergie non interruptible 36 W (3SM36)

RÉFÉRENCE / SKU

3SM36

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Mini-onduleur compact pour garder vos petits appareils en vie pendant les coupures : 36 W, à batterie lithium. Technologie & protection : en cas de coupure, il prend instantanément le relais et alimente vos appareils — vous gardez Internet et vos équipements connectés actifs même quand le courant saute. À quoi il sert : conçu pour les petits équipements peu gourmands — box internet / routeur, ONT fibre, caméra de surveillance, point d'accès Wi-Fi. Sa batterie lithium (3,7 V 4,4 Ah) est durable et sans entretien ; son format très compact se glisse partout. Idéal pour ne jamais perdre la connexion Internet ni la surveillance lors d'une coupure — la solution simple et discrète pour le matériel réseau léger de la maison ou du petit bureau. Pensez à vérifier la consommation de votre matériel et à choisir la puissance selon l'autonomie souhaitée.

Eaton 3S Mini alimentation d'énergie non interruptible 36 W

Eaton 3S Mini, 36 W, 90 V, 264 V, 50/60 Hz, 9 V, 19 V

Eaton 3S Mini. Puissance de sortie: 36 W, Tension de voltage à l'entrée (min): 90 V, Tension de voltage à l'entrée (max): 264 V. Prise mâle: Type F. Technologie batterie: Lithium, Capacité de la batterie: 4,4 Ah, Tension des piles: 3,7 V. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Blanc, Certification: IEC 62477-1, IEC 62040-2. Largeur: 95,5 mm, Profondeur: 30 mm, Hauteur: 136 mm

Caractéristiques

Puissance de sortie	36 W
Tension de voltage à l'entrée (min)	90 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	264 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min)	9 V
Tension de voltage à la sortie (max)	19 V
Intensité (max.)	3 A
Connectivité	Prise mâle
Type F	Batterie
Technologie batterie	Lithium
Capacité de la batterie	4,4 Ah
Tension des piles	3,7 V
Design	Format Compact
Couleur du produit	Noir, Blanc
Certification	IEC 62477-1, IEC 62040-2
Conditions environnementales	Température d'opération 0 - 35 °C
Poids et dimensions	Largeur 95,5 mm, Profondeur 30 mm, Hauteur 136 mm
Poids	400 g
Données logistiques	Code du système harmonisé 85078000
Autres caractéristiques	Connexions de sortie 5.5/2.5mm, 5.5/2.1mm, 4.75/1.7mm, 3.5/1.3mm

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com