



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

02/08/2026 03:11

PHILIPS

IMAGE & SON

## Écran plat de signalisation numérique Philips Signage Solutions X-Line Videowa 55" (55BDL2105X/00)

RÉFÉRENCE / SKU

**55BDL2105X-00**

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

### DESCRIPTION

Philips Signage Solutions X-Line Videowa Écran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") LED 500 cd/m<sup>2</sup> Full HD Noir Philips Signage Solutions X-Line Videowa, Écran plat de signalisation numérique, 139,7 cm (55"), LED, 1920 x 1080 pixels Conçu pour fonctionner 24/7, l'écran Philips X-Line Videowa capte l'attention avec des contenus vidéo immersifs. Gérez facilement vos promotions via Ethernet/LAN avec CMND & Control. La technologie FailOver assure une diffusion continue même en cas de panne de source principale. Le logement OPS intégré permet une intégration sans câble d'un PC ou du module CRD50 Android, facilitant la création de murs vidéo 4K sans équipement externe. Idéal pour des images claires et vibrantes avec des cadres ultra-fins et une luminosité de 500 cd/m<sup>2</sup>. Philips Signage Solutions X-Line Videowa Écran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") LED 500 cd/m<sup>2</sup> Full HD Noir Philips Signage Solutions X-Line Videowa, Écran plat de signalisation numérique, 139,7 cm (55"), LED, 1920 x 1080 pixels Philips Signage Solutions X-Line Videowa. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m<sup>2</sup>, Type HD: Full HD. Couleur du produit: Noir Faites la différence Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'écran pour murs vidéo Philips X-Line attire l'attention de la clientèle par ses contenus vidéo immersifs. Gérez vos promotions et contenus commerciaux en toute facilité grâce à CMND, et gardez l'esprit tranquille grâce à FailOver. Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul écran ou de 100. FailOver garantit l'affichage permanent des contenus Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif. Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation. Bénéficiez de la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option Intégrez un processeur SoC (System-on-Chip) Android à votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 en option est un dispositif OPS permettant de bénéficier de la puissance de traitement Android sans utiliser de câbles. Il vous suffit de l'insérer dans le logement OPS qui contient toutes les connexions nécessaires pour exécuter le module (y compris l'alimentation). Mode mosaïque : créez des murs vidéo 4K de n'importe quelle taille Connectez deux écrans professionnels Philips ou plus afin de créer un mur vidéo en mosaïque, sans recourir à des équipements externes. Un seul lecteur prend en charge vos contenus, que vous disposiez de quatre écrans ou de quarante. Les contenus 4K sont parfaitement traités, pour une résolution point par point optimale sur quatre écrans. Cadres ultra-fins pour des images sans imperfection. Améliorez la qualité de l'image avec Pure Color Pro. La luminance est plus élevée grâce à des réglages de température de couleur personnalisés et un étalonnage gamma avancé. Le contenu est plus net et éclatant, pour un réalisme saisissant et une image exceptionnelle. Écran Rétroéclairage LED LED directe Taille de l'écran 139,7 cm (55") Technologie d'affichage LED Résolution de l'écran 1920 x 1080 pixels Luminosité de l'écran 500 cd/m<sup>2</sup> Type HD Full HD Écran tactile Non Format d'image 16:9 Temps de réponse 8 ms Taux de contraste 1200:1 Rapport de contraste (dynamique) 500000:1 Angle de vision horizontal 178° Angle de vision vertical 178° Nombre de couleurs affichées 16,7 millions de couleurs Pas de pixel 0,63 x 0,63 mm Diagonale d'écran (cm) 138,7 cm Taux de rafraîchissement natif 60 Hz Taux de diffusion 25% Connectivité Quantité de ports HDMI 2 Version HDMI 2.0 Quantité de ports d'entrée HDMI 2 Port DVI Oui Quantité de ports DVI-D 1 Ports d'entrée VGA (D-Sub) 1 Quantité d'interface DisplayPorts 2 DisplayPorts en 1 DisplayPorts sur 1 Version de DisplayPort 1.2 Port USB Oui Nombre de ports USB 1 Version USB 2.0 Ethernet/LAN Oui Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2 Wifi Non Sortie haut-parleur 1 Audio Haut-parleurs intégrés Oui Nombre de haut-parleurs intégrés 2 Puissance évaluée de RMS 20 W Design Conception du produit Écran plat de signalisation numérique Installation prise en

chargeIntérieureMise en pageHorizontale/verticaleCouleur du produitNoirMontage VESAOuiNorme VESA100 x 100,400 x 400 mmReprésentation / réalisationUtilitéUniverselAffichage à l'écran (OSD)OuiNombre de langues OSD12Affichage multilingue à l'écranArabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, TurcOpen Pluggable Specification (OPS)OuiTemps moyen entre pannes50000 hPuissanceConsommation électrique typique180 WConsommation d'énergie (mode veille)0,5 WConsommation (max)340 WSysteme informatiqueSysteme informatiqueNonIntégré dans le processeurNonPoids et dimensionsLargeur1213,5 mmProfondeur97,8 mmHauteur684,3 mmPoids28,8 kgContenu de l'emballageTélécommande fournieOuiPiles fourniesOuiCâbles inclusSecteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, LAN (RJ-45)Conditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)20 - 80%Température hors fonctionnement-20 - 60 °CTaux d'humidité relative (stockage)5 - 95%Altitude de fonctionnement0 - 3000 mCertificatCertificationFCC, Class A CB ETL BSMICaractéristiquesMontage muralOuiDétails techniquesFonctions d'économie d'énergieSmart PowerSignal de boucleDisplayPort, RJ45Profondeur de l'appareil (cm)9,78 cm (3.85")Hauteur de l'appareil (cm)68,4 cm (26.9")Largeur de l'appareil (cm)121,3 cm (47.8")Matrice en mosaïqueUp to 15 x 15Conformité à la durabilitéOuiCertificats de durabilitéCE, RoHSPériode de garantie3 année(s)Certificats de conformitéCE, RoHSAutres caractéristiquesGuide de démarrage rapideOuiContrôlable via le réseauRJ-45Fonctions d'économie d'écranOui

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc  
Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com  
WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement  
allofournitures.com