



GIGABYTE

ORDINATEUR

Gigabyte B550M K 1.0 carte mère AMD B550 Emplacement AM4 micro ATX (B550M K 1.0)

RÉFÉRENCE / SKU

B550M-K

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

- AMD Emplacement AM4 AMD Ryzen™ 5- PC micro ATX AMD B550 7.1 canaux- DDR4-SDRAM 4 DIMM ECC Non-ECC Mémoire interne maximale: 128 Go- SSD M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA Support RAID Nombre d'unités de stockage pris en charge: 2- AMD- Type de BIOS: UEFI AMI 128 Mbit Version ACPI: 5.0 Cavalier CMOS d'effacement- Gigabit Ethernet Gigabyte B550M K 1.0 carte mère AMD B550 Emplacement AM4 micro ATX Gigabyte B550M K 1.0, AMD, Emplacement AM4, AMD Ryzen™ 5, DDR4-SDRAM, 128 Go, DIMMGigabyte B550M K 1.0. Fabricant de processeur: AMD, Socket de processeur (réceptable de processeur): Emplacement AM4, Processeurs compatibles: AMD Ryzen™ 5. Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA, Types de lecteurs de stockage pris en charge: SSD, Niveaux RAID: 0, 1, 10. Famille d'adaptateur graphique: AMD, Résolution maximale: 5120 x 2880 pixels. Type d'interface Ethernet: Gigabit EthernetProcesseurFabricant de processeurAMDSocket de processeur (réceptable de processeur)Emplacement AM4Processeurs compatiblesAMD Ryzen™ 5MémoireTypes de mémoire pris en chargeDDR4-SDRAMNombre de logements pour mémoire4Type de support (slot)DIMMCanaux de mémoireCanal DodécaECCOuiNon-ECCOuiPrise en charge de la mémoire vitesse d'horloge2133,2400,2667,2933,3200,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600,4733 MHzVitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)4733 MHzMémoire interne maximale128 GoPris en charge les capacités du module de mémoire32GBMémoire sans tamponOuiContrôleur de stockageTypes de lecteurs de stockage pris en chargeSSDI Interfaces de lecteur de stockage prises en chargeM.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATANombre d'unités de stockage pris en charge2Support RAIDOuiNiveaux RAID0, 1, 10GraphiqueCarte graphique intégréeOuiFamille d'adaptateur graphiqueAMDRésolution maximale5120 x 2880 pixelsHDCPOuiI/O interneConnecteurs USB 2.01Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1Nombre de connecteurs SATA III4Connecteur audioOuiConnecteur audio panneau avantOuiConnecteur de panneau avantOuiConnecteur ATX (24-pin)OuiConnecteur d'alimentation du ventilateurOuiConnecteur CPU FANOuiConnecteur EPS power (8-pin)OuiConnecteur TPMOuiConnecteur d'alimentation 12 VOuiPanneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)Quantité de Ports USB 2.04Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)4Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)1Nombre de ports PS/21Quantité de ports HDMI1Version HDMI2.1Quantité d'interface DisplayPort1Version de DisplayPort1.4Sortie de casque1Entrée ligneOuiEntrée jack microphoneOuiRéseauEthernet/LANOuiType d'interface EthernetGigabit EthernetWifiNonCaractéristiquesCarte mère chipsetAMD B550Canaux de sortie audio7.1 canauxSurveillance du bon fonctionnement PCVentilateur, Temperature, TensionComposant pourPCElément de forme de carte mèreMicro ATXFamille de composant de produitsAMDType de refroidissementActifType de source d'alimentationATXPrise en charge du système d'exploitation WindowsWindows 10 x64, Windows 11 x64Connecteurs d'extensionPCI Express x1 emplacement1PCI Express x16 emplacements1BIOSType de BIOSUEFI AMICapacité de mémoire du BIOS128 MbitVersion ACPI5.0Cavalier CMOS d'effacementOuiVersion DMI (Interface de gestion de bureau)2.7Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)2.7Poids et dimensionsLargeur244 mmProfondeur244 mmContenu de l'emballageLogiciels fournisNorton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000