



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

02/08/2026 04:52

GIGABYTE

ORDINATEUR

Gigabyte B650M D3HP (rev. 1.0) AMD B650 Emplacement AM5 micro ATX (B650M D3HP)

RÉFÉRENCE / SKU

B650M-D3HP

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

- AMD Emplacement AM5 AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen- PC micro ATX AMD B650 7.1 canaux- DDR5-SDRAM 4 DIMM Non-ECC Mémoire interne maximale: 192 Go- HDD & SSD M.2, PCI Express 4.0, SATA III Support RAID- Type de BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Version ACPI: 5.0 Cavalier CMOS d'effacement- 2.5 Gigabit Ethernet Gigabyte B650M D3HP (rev. 1.0) AMD B650 Emplacement AM5 micro ATX Gigabyte B650M D3HP (rev. 1.0), AMD, Emplacement AM5, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen, Emplacement AM5, DDR5-SDRAM, 192 GoGigabyte B650M D3HP (rev. 1.0). Fabricant de processeur: AMD, Socket de processeur (réceptable de processeur): Emplacement AM5, Processeurs compatibles: AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen. Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Mémoire interne maximale: 192 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Niveaux RAID: 0, 1, 10. Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels. Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-CProcesseurFabricant de processeurAMDSocket de processeur (réceptable de processeur)Emplacement AM5Processeurs compatiblesAMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th GenPrise en charge des douilles du processeurEmplacement AM5MémoireTypes de mémoire pris en chargeDDR5-SDRAMNombre de logements pour mémoire4Type de support (slot)DIMMCanaux de mémoireDouble canalNon-ECCOuiPrise en charge de la mémoire vitesse d'horloge7600, 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5600, 5200, 4800 MHzVitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)7600 MHzMémoire interne maximale192 GoMémoire sans tamponOuiContrôleur de stockageTypes de lecteurs de stockage pris en chargeHDD & SSDInterfaces de lecteur de stockage prises en chargeM.2, PCI Express 4.0, SATA IIISupport RAIDOuiNiveaux RAID0, 1, 10GraphiqueTechnologie de Traitement en parallèleNon pris en chargeRésolution maximale4096 x 2160 pixelsHDCPOuiNombre d'affichages pris en charge3I/O interneConnecteurs USB 2.02Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)1Nombre de connecteurs SATA III4Connecteur audio panneau avantOuiConnecteur de panneau avantOuiConnecteur ATX (24-pin)OuiConnecteur CPU FANOuiConnecteur EPS power (8-pin)OuiConnecteur TPMOuiTêtes port série1Connecteur d'alimentation 12 VOuiConnecteur au LED RGBOuiPanneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)Quantité de Ports USB 2.05Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)1Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)1Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)1Nombre de ports PS/21Quantité de ports HDMI1Version HDMI2.1Quantité d'interface DisplayPorts2Version de DisplayPort1.4Sortie de casque3Entrée jack microphoneOuiConnecteur USBUSB Type-A, USB Type-CRéseauEthernet/LANOuiType d'interface Ethernet2.5 Gigabit EthernetWifiNonCaractéristiquesCarte mère chipsetAMD B650Canaux de sortie audio7.1 canauxSurveillance du bon fonctionnement PCVentilateur, Temperature, TensionComposant pourPCElément de forme de carte mèreMicro ATXFamille de composant de produitsAMDPrise en charge du système d'exploitation WindowsWindows 10 x64, Windows 11 x64Connecteurs d'extensionPCI Express x1 emplacement1PCI Express x16 emplacements1Nombre d'emplacements M.2 (M)2BIOSType de BIOSUEFI AMICapacité de mémoire du BIOS256 MbitVersion ACPI5.0Cavalier CMOS d'effacementOuiVersion DMI (Interface de gestion de bureau)2.7Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)2.7Poids et dimensionsLargeur244 mmProfondeur244 mmContenu de l'emballageCâbles inclusSATA

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement

allofournitures.com