allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

31/07/2026 19:48

LOGITECH PÉRIPHÉRIQUE

Logitech Rally Bar Mini Système de vidéoconférence de groupe (960-001339)

RÉFÉRENCE / SKU

960-001339

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Logitech Rally Bar Mini est votre solution de vidéoconférence de groupe ultime. Profitez de vidéos en 4K Ultra HD à 30 ips, avec haut-parleurs intégrés de 8 W pour un son clair. Connectez-vous via Ethernet/LAN ou Wi-Fi 4x pour une stabilité maximale. Les microphones omnidirectionnels captent le son sur 4,5 mètres, avec réduction de bruit et annulation d'écho. Idéal pour les réunions dynamiques avec contrôle PTZ et zoom numérique 4x. Simplifiez vos conférences avec la qualité et la polyvalence de Logitech.- Système de vidéoconférence de groupe- 4K Ultra HD 30 ips- Haut-parleurs intégrés Puissance évaluée de RMS: 8 W- Entrée DC Ethernet/LAN 10,100,1000 Mbit/s Wifi- Omnidirectionnel- Type de source d'alimentation: Secteur Lithium 220 mAh- Graphite Logitech Rally Bar Mini système de vidéo conférence Ethernet/LAN Système de vidéoconférence de groupe Logitech Rally Bar Mini, Système de vidéoconférence de groupe, 4K Ultra HD, 30 ips, 4x, GraphiteLogitech Rally Bar Mini. Type de produit: Système de vidéoconférence de groupe. Type HD: 4K Ultra HD, Modes vidéo pris en charge: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Cadence maximale: 30 ips. Zoom numérique: 4x. Ethernet/LAN, Wifi. Couleur du produit: GraphiteReprésentation / réalisationCouleur du produitGraphiteType de produitSystème de vidéoconférence de groupePanoramique-25 - 25°Angle d'inclinaison-15 - 15°Contrôle PTZOuiVidéoType HD4K Ultra HDModes vidéo pris en charge576p, 720p, 900p, 1440p, 2160pCadence maximale30 ipsAudioHaut-parleurs intégrésOuiNiveau de sortie92/99 dBImpédance de la sortie Line-out4 OhmTension de sortie THD2%Formation de faisceau audioOuiRéduction du bruitOuiAnnulation de l'échoOuiPuissance évaluée de RMS8 WGamme de captage micro4,5 mTaux d'échantillonnage0 - 48 kHzConnectivitéQuantité de ports HDMI3Quantité de ports de sortie HDMI2Quantité de ports d'entrée HDMI1Connecteur USBUSB Type-A, USB Type-CQuantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)3Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)1Entrée DCOuiEntrée jack microphoneOuiRéseauEthernet/LANOuiLAN Ethernet : taux de transfert des données10,100,1000 Mbit/sWifiOuiStandards wifi802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)Protocoles réseau pris en chargeIPv4, IPv6Algorithme de sécurité soutenu128-bit AESCaméraCapacité du zoomOuiZoom numérique4xPoint de vue horizontale113°Point de vue verticale80,7°Point de vue diagonale120°Interface de commande à distanceBluetoothMicrophoneSensibilité du microphone-36 dBFréquence du microphone90 - 16000 HzType de direction de microphoneOmnidirectionnelNiveau de pression du son (max)90 dBNombre de microphones6CaractéristiquesTéléprésenceNonDonnées logistiquesPoids brut du casier principal (externe)6,29 kgLongueur du casier principal (externe)804 mmLargeur du casier principal (externe)200 mmHauteur du casier principal (externe)212 mmCode du système harmonisé85176990BatterieCapacité de la batterie0,675 WhSystème informatiquePrise en charge du système d'exploitation WindowsWindows 10, Windows 11Prise en charge du système d'exploitation MacMac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 MontereyConditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)10 - 95%Température hors fonctionnement-40 - 70 °CDissipation thermique64 BTU/hPuissanceType de source d'alimentationSecteurTension d'entrée AC100 - 240 VActuel4,754 AVoltage d'entrée DC19 VTechnologie batterieLithiumCapacité de la batterie220 mAhNombre de batteries prises en charge2Type de priseType CPoids et dimensionsLargeur719 mmProfondeur101 mmHauteur91,4 mmPoids4,03 kgLargeur du colis191 mmProfondeur du colis789 mmHauteur du colis199 mmPoids du paquet5,8 kgContenu de l'emballageCâbles inclusSecteur, CC, HDMI, USB Type-A vers USB Type-CLongueur du câble d'alimentation2,5 mLongueur du câble HDMI2 mAdaptateur secteur fourniOuiTélécommande fournieOuiGuide de démarrage rapideOui

Allo Fournitures
Casablanca, Maroc
Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com
WhatsApp: 212600000000