



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

30/09/2026 22:12

LOGITECH

PÉRIPHÉRIQUE



Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam système de vidéo conférence 10 personne(s) Ethernet/LAN Système de vidéoconférence de

RÉFÉRENCE / SKU

960-001218

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

- La technologie RightSense™ automatise une meilleure expérience utilisateur- Audio modulaire pour une couverture complète des salles moyennes à très grandes- Composants de haute qualité et conception industrielle élégante- Système de vidéoconférence de groupe 10 personne(s)- 4K Ultra HD 60 ips- 300 - 10000 Hz- Entrée DC Ethernet/LAN- 15x- Omnidirectionnel- Type de source d'alimentation: Secteur Lithium 220 mAh- Noir Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam système de vidéo conférence 10 personne(s) Ethernet/LAN Système de vidéoconférence de groupe Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam, Système de vidéoconférence de groupe, 4K Ultra HD, 60 ips, 15x, Noir Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam. Type de produit: Système de vidéoconférence de groupe, Nombre de personnes: 10 personne(s). Type HD: 4K Ultra HD, Modes vidéo pris en charge: 576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Cadence maximale: 60 ips. Zoom numérique: 15x. Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir Audio modulaire avancé Un son cristallin est essentiel pour une vidéoconférence de classe mondiale et Rally excelle dans la production d'un son naturel, net et très intelligible. Le système RightSound de Logitech améliore la clarté vocale en supprimant le bruit de fond, en égalisant automatiquement les voix et en se concentrant sur les haut-parleurs actifs. Des modules de micro extrêmement sensibles garantissent que toutes les personnes participant à la réunion puissent être clairement entendues, tandis que des haut-parleurs autonomes remplissent les grandes salles d'un son riche et réaliste. Conception industrielle élégante Tous les composants du système Rally offrent une conception industrielle de haute qualité adaptée à tout environnement professionnel. Rally aide tous les participants à se présenter sous leur meilleur jour à la caméra, et les différents composants ont eux aussi fière allure. La caméra PTZ haut de gamme au cœur du système est élégamment décorée en noir mat avec une garniture en métal gris ardoise, complétée par des composants audio et des accessoires au design élégant qui ont fière allure dans toutes les pièces. Expérience utilisateur améliorée Logitech RightSense regroupe une suite de technologies intégrées à Rally, offrant une meilleure expérience utilisateur automatisée. RightSight cadre parfaitement les participants peu importe leur distance par rapport à l'objectif. RightLight accorde la priorité sur les visages plutôt que l'environnement pour un rendu des tons de peau naturel pendant que RightSound améliore la clarté vocale en supprimant le bruit de fond, en égalisant les voix automatiquement, et en se concentrant sur les haut-parleurs actifs pour permettre de meilleures réunions automatiquement! Câblage intelligent et partage de contenu Avec un hub d'écran et un hub de table pour garder les câbles ordonnés et organisés, les composants Rally et l'ordinateur de la salle de réunion sont en sécurité et à l'abri des regards. Connectés par un seul câble CAT6, les deux hubs disposent d'une gamme complète de connexions vous permettant de localiser l'ordinateur de réunion à proximité de l'écran ou à la table. Une sortie HDMI sur le hub de table élimine le besoin d'acheter des rallonges de câble et facilite le partage de contenu filaire. Représentation / réalisation Nombre de personnes 10 personne(s) Couleur du produit Noir Type de produit Système de vidéoconférence de groupe Panoramique-90 - 90° Vitesse panoramique 70 °/sec Vitesse d'inclinaison 70 °/sec Angle d'inclinaison -90 - 50° Contrôle PTZ Oui Compatible avec un montage sur trépied Oui Vidéo Type HD 4K Ultra HD Modes vidéo pris en charge 576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p Cadence maximale 60 ips Audio Gamme de fréquence 300 - 10000 Hz Niveau de sortie 95/100 dB Annulation de l'écho Oui Contrôle automatique du gain Oui Gamme de captage micro 4,5 m Taux d'échantillonnage 0 - 48 kHz Connectivité Quantité de ports HDMI 4 Connecteur USB USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 3 Entrée DC Oui Entrée ligne Oui Module d'interface Quantité de ports d'entrée HDMI du module d'interface 2 Quantité de ports de sortie HDMI du module d'interface 2 Réseau Ethernet/LAN Oui Caméra Capacité du zoom Oui Zoom numérique 15x Mise au point Auto Nombre de pré-réglage de caméras 3 Microphone Couleur du microphone Noir Sensibilité du microphone -27 dB Fréquence du microphone 90 - 16000 Hz Type de direction de microphone Omnidirectionnel Désactivation du microphone Oui Niveau de pression du son (max) 95 dB Nombre de microphones 4 Nombre de réseaux de microphones 1 Caractéristiques Téléprésence Non Port de câble antivol Oui Type d'emplacement de verrouillage de câble Kensington Données

logistiquesPoids brut du casier principal (externe)10,3 kgLongueur du casier principal (externe)726 mmLargeur du casier principal (externe)345 mmHauteur du casier principal (externe)235 mmCode du système harmonisé85176990BatterieCapacité de la batterie0,675 WhSystème informatiquePrise en charge du système d'exploitation WindowsWindows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1Prise en charge du système d'exploitation MacMac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 MontereyPuissanceType de source d'alimentationSecteurTechnologie batterieLithiumCapacité de la batterie220 mAhNombre de batteries prises en charge2Poids et dimensionsDimensions du micro (LxHxP)102 x 102 x 21 mmDimensions du produit449 x 80 x 103 mmDimensions de la caméra (l x p x h)152 x 152 x 182,5 mmLargeur du colis275 mmProfondeur du colis700 mmHauteur du colis220 mmPoids du paquet8,53 kgContenu de l'emballageModule d'interface externe inclusOuiCâbles inclusSecteur, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB Type-C vers USB Type-CLongueur du câble d'alimentation1,5 mLongueur du câble réseau5 mLongueur du câble HDMI2 mAdaptateur secteur fourniOuiHaut-parleur inclusOuiTélécommande fournieOuiCaméra - inclusOuiMicrophone inclusOuiGuide de démarrage rapideOui

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc
Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com
WhatsApp: 212600000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com