allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

02/11/2026 16:15



MSI ORDINATEUR

MSI B550M PRO-VDH WIFI carte mère AMD B550 Emplacement AM4 micro ATX (B550M PRO-VDH WIFI)

RÉFÉRENCE / SKU

7C95-001R

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

- AMD Emplacement AM4 AMD Ryzen™ 3 de 3e génération, AMD Ryzen 5 de 3e génération, AMD Ryzen™ 7 de 3e génération, AMD Ryzen™ 9 de 3e génération- PC micro ATX AMD B550 Realtek ALC892 7.1 canaux- DDR4-SDRAM 4 DIMM ECC Non-ECC Mémoire interne maximale: 128 Go- HDD & SSD SATA III Support RAID- 16000- Cavalier CMOS d'effacement- Gigabit Ethernet Wifi Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 4.2 MSI B550M PRO-VDH WIFI carte mère AMD B550 Emplacement AM4 micro ATX MSI B550M PRO-VDH WIFI, AMD, Emplacement AM4, AMD Ryzen™ 3 de 3e génération, AMD Ryzen 5 de 3e génération, AMD Ryzen™ 7 de 3e..., Emplacement AM4, DDR4-SDRAM, 128 GoMSI B550M PRO-VDH WIFI. Fabricant de processeur: AMD, Socket de processeur (réceptable de processeur): Emplacement AM4, Processeurs compatibles: AMD Ryzen™ 3 de 3e génération, AMD Ryzen 5 de 3e génération, AMD Ryzen™ 7 de 3e.... Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Niveaux RAID: 0, 1, 10. Taille de la mémoire vidéo: 16000 Mo, Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Contrôleur de réseau local (LAN): Realtek 8111HN, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)ProcesseurFabricant de processeurAMDSocket de processeur (réceptable de processeur)Emplacement AM4Processeurs compatiblesAMD Ryzen™ 3 de 3e génération, AMD Ryzen 5 de 3e génération, AMD Ryzen™ 7 de 3e génération, AMD Ryzen™ 9 de 3e générationNombre max. de processeurs SMP1Prise en charge des douilles du processeurEmplacement AM4MémoireTypes de mémoire pris en chargeDDR4-SDRAMNombre de logements pour mémoire4Type de support (slot)DIMMCanaux de mémoireDouble canalECCOuiNon-ECCOuiPrise en charge de la mémoire vitesse d'horloge1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHzMémoire interne maximale128 GoMémoire sans tamponOuiContrôleur de stockageTypes de lecteurs de stockage pris en chargeHDD & SSDInterfaces de lecteur de stockage prises en chargeSATA IIISupport RAIDOuiNiveaux RAID0, 1, 10GraphiqueTaille de la mémoire vidéo16000 MoTechnologie de Traitement en parallèleNon pris en chargeRésolution maximale4096 x 2160 pixelsI/O interneConnecteurs USB 2.02Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1Nombre de connecteurs SATA III4Connecteur ATX (24-pin)OuiConnecteur CPU FANOuiNombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier3Têtes port série1Connecteur d'alimentation 12 VOuiConnecteur au LED RGBOuiPanneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)Quantité de Ports USB 2.02Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)4Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)1Nombre de ports PS/21Nombre de ports VGA (D-Sub)1Quantité de ports HDMI1Quantité d'interface DisplayPorts1Jack antenne WIFI-AP2RéseauEthernet/LANOuiType d'interface EthernetGigabit EthernetContrôleur de réseau local (LAN)Realtek 8111HNWifiOuiNorme Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)Standards wifi802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)BluetoothOuiModèle du Bluetooth4.2CaractéristiquesCarte mère chipsetAMD B550Puce audioRealtek ALC892Canaux de sortie audio7.1 canauxCouleur du produitNoirComposant pourPCElément de forme de carte mèreMicro ATXFamille de composant de produitsAMDNombre de trous de montage8Connecteurs d'extensionPCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)2Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)1Nombre d'emplacements M.2 (M)2BIOSCavalier CMOS d'effacementOuiDonnées logistiquesCode du système harmonisé84733020Poids et dimensionsLargeur244 mmProfondeur244 mmHauteur65 mmContenu de l'emballageCâbles inclusSATADrivers inclusOuiAutres caractéristiquesPoids1 kg

Allo Fournitures
Casablanca, Maroc
Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com
WhatsApp: 212600000000