allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

01/11/2026 12:45



APC ONDULEUR

Onduleur Off-line APC BE850G2-GR - 520 W / 850 VA - 8 prises FR + USB

RÉFÉRENCE / SKU

BE850G2-GR

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Onduleur d'entrée de gamme pour protéger un poste informatique à domicile ou en petit bureau : technologie off-line et 850 VA / 520 W.Technologie & protection : en cas de coupure, il bascule sur batterie en quelques millisecondes et protège contre les surtensions.Puissance : 850 VA pour 520 W utiles — un PC, un écran, une box et leurs accessoires.Autonomie : batterie de secours en cas de coupure — le temps de sauvegarder et d'éteindre proprement.Prises : 8 prises françaises (Schuko) — 6 secourues par batterie, 2 protégées contre les surtensions ; plus des ports USB type A et type C pour recharger vos appareils.Idéal par exemple pour un poste informatique à domicile, une box internet ou une console.Pensez à vérifier la consommation de votre matériel et à choisir la puissance selon l'autonomie souhaitée. APC BE850G2-GR alimentation d'énergie non interruptible Veille 0,85 kVA 520 W 8 sortie(s) CA APC BE850G2-GR, Veille, 0,85 kVA, 520 W, Sinus, 220 V, 230 VAPC BE850G2-GR. Topologie UPS: Veille, capacité de la puissance de sortie: 0,85 kVA, Puissance de sortie: 520 W. Types de sortie AC: Type F, Prise mâle: Type F, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 93 Ah, Temps de secours type au chargement complet: 2 min. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,83 m. Largeur: 130 mm, Profondeur: 365 mm, Hauteur: 120 mmCaractéristiquesTopologie UPSVeilleCapacité de la puissance de sortie0,85 kVAPuissance de sortie520 WForme d'ondeSinusTension de voltage à l'entrée (min)220 VTension de voltage à l'entrée (max)230 VFréquence d'entrée47/63 HzTension de voltage à la sortie (min)220 VTension de voltage à la sortie (max)230 VFréquence de sortie47/63 HzRégulateur de tension automatique (AVR)NonIntensité (max.)6 AEstimation de montée subite d'énergie310 JNiveau sonore45 dBProtection contre les surtensionsOuiFonctions de protection de surtensionsLigne d'accès numérique (lna), Télécopie, Modem, Réseau, téléphoneAlarmes sonoresOuiModes d'alarme sonoreAlarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surchargeConnectivitéTypes de sortie ACType FPrise mâleType FNombre de prises en sortie8 sortie(s) CANombre de sorties de type F8Port USBOuiQuantité de Ports USB 2.02BatterieTechnologie batterieSealed Lead Acid (VRLA)Capacité de la batterie93 AhTemps de secours type au chargement complet2 minTemps de secours type à demi de charge9 minDurée de vie totale de la batterie (max)5 année(s)Temps de rechargement de la batterie16 hBatterie échangeable à chaudOuiTest de batterie automatiqueOuiDémarrage à froidOuiDesignFormatCompactLongueur de câble1,83 mCouleur du produitNoirVoyantsOuiCertificationREACH, CE, EACConditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CTempérature hors fonctionnement-15 - 45 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)0 - 90%Taux d'humidité relative (stockage)0 - 95%Altitude de fonctionnement0 - 900 mAltitude de non fonctionnement0 - 4500 mDétails techniquesCertificats de durabilitéGreen Premium, RoHSPoids et dimensionsLargeur130 mmProfondeur365 mmHauteur120 mmPoids4,5 kgLargeur du colis186 mmProfondeur du colis441 mmHauteur du colis190 mmPoids du paquet5 kgInformations sur l'emballageManuel d'utilisationOuiDonnées logistiquesCode du système harmonisé85078000Poids brut du casier principal (externe)16 kg

Allo Fournitures
Casablanca, Maroc
Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com
WhatsApp: 212600000000