



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

01/08/2026 00:22

PHILIPS

IMAGE & SON



Philips 55BDL4002H Écran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Full HD Noir Android 24/7

RÉFÉRENCE / SKU

55BDL4002H-00

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

- Intérieure Écran plat de signalisation numérique Noir- 139,7 cm (55") 1920 x 1080 pixels LCD 2500 cd/m²- 60 Hz 8 ms- Ethernet/LAN- Haut-parleurs intégrés 20 W Philips 55BDL4002H Écran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Full HD Noir Android 24/7 Philips 55BDL4002H, Écran plat de signalisation numérique, 139,7 cm (55"), LCD, 1920 x 1080 pixels, 24/7 Philips 55BDL4002H. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 2500 cd/m², Type HD: Full HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir Écran Taille de l'écran 139,7 cm (55") Technologie d'affichage LCD Résolution de l'écran 1920 x 1080 pixels Luminosité de l'écran 2500 cd/m² Type HD Full HD Écran tactile Non Format d'image 16:9 Temps de réponse 8 ms Taux de contraste 4000:1 Rapport de contraste (dynamique) 500000:1 Angle de vision horizontal 178° Angle de vision vertical 178° Nombre de couleurs affichées 1.07 milliards de couleurs Pas de pixel 0,63 x 0,63 mm Diagonale d'écran (cm) 138,7 cm Taux de rafraîchissement natif 60 Hz Connectivité Quantité de ports HDMI 3 Version HDMI 2.0 Quantité de ports d'entrée HDMI 2 Quantité de ports de sortie HDMI 1 Port DVI Oui Nombre de ports DVI-D/DVI-I 1 Quantité d'interface DisplayPorts 2 DisplayPorts en 1 DisplayPorts sur 1 Port USB Oui Nombre de ports USB 2 Version USB 2.0 Ethernet/LAN Oui Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1 Wifi Non Interface RS-232 Oui Port infrarouge Oui Emplacement du module OPS Oui Audio Haut-parleurs intégrés Oui Nombre de haut-parleurs intégrés 2 Puissance évaluée de RMS 20 W Design Conception du produit Écran plat de signalisation numérique Installation prise en charge Intérieure Mise en page Horizontale/verticale Couleur du produit Noir Montage VESA Oui Norme VESA 400 x 400 mm Largeur du cadre (en bas) 1,75 cm Largeur du cadre (côté) 1,75 cm Largeur du cadre (en haut) 1,75 cm Représentation / réalisation Utilité Commercial Affichage à l'écran (OSD) Oui Horaires de service (heures/jours) 24/7 Temps moyen entre pannes 50000 h Puissance Consommation électrique typique 245 W Consommation d'énergie (mode veille) 0,5 W Consommation (max) 430 W Tension d'entrée AC 100-240 V Fréquence d'entrée AC 50-60 Hz Système informatique Type de système informatique Système sur puce (System on Chip ou SoC) Système d'exploitation installé Android Poids et dimensions Largeur d'affichage 1248,6 mm Afficher profondeur 85 mm Afficher hauteur 719,4 mm Afficher le poids 30,4 kg Contenu de l'emballage Télécommande fournie Oui Piles fournies Oui Câbles inclus Secteur, Capteur infrarouge Conditions environnementales Température d'opération 0 - 40 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80% Température hors fonctionnement -20 - 60 °C Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95% Autres caractéristiques Guide de démarrage rapide Oui Entrée audio 1 Sortie audio 1

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com