



PHILIPS

IMAGE & SON



Philips 55BDL4511D/00 affichage de messages Carte A numérique 139,7 cm (55") 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir 24/7 (55BDL4511D/00)

RÉFÉRENCE / SKU

55BDL4511D-00

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

- Intérieure Carte A numérique Noir- 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pixels 500 cd/m²- 8 ms- Ethernet/LAN- Haut-parleurs intégrés 20 W Philips 55BDL4511D/00 affichage de messages Carte A numérique 139,7 cm (55") 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir 24/7 Philips 55BDL4511D/00, Carte A numérique, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 pixels, 24/7 Philips 55BDL4511D/00. Conception du produit: Carte A numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: NoirÉcranType de panneauVATaille de l'écran139,7 cm (55")Résolution de l'écran3840 x 2160 pixelsLuminosité de l'écran500 cd/m²Type HD4K Ultra HDÉcran tactileNonFormat d'image16:9Temps de réponse8 msTaux de contraste5000:1Rapport de contraste (dynamique)500000:1Angle de vision horizontal178°Angle de vision vertical178°Nombre de couleurs affichées1.07 milliards de couleursPas de pixel0,315 x 0,315 mmDiagonale d'écran (cm)138,7 cmVie du panneau50000 hTaux de diffusion25%ConnectivitéQuantité de ports HDMI3Version HDMI2.0Quantité de ports d'entrée HDMI2Quantité de ports de sortie HDMI1Port DVIOuiNombre de ports DVI-D/DVI-I1Quantité d'interface DisplayPorts2DisplayPorts en1DisplayPorts sur1Port USBOuiNombre de ports USB2Version USB2.0Ethernet/LANOuiNombre de port ethernet LAN (RJ-45)1Connecteur audio (L,R) intégré1Sortie Audio (Gauche, Droite)1RS-232COuiCommande (IR) entrée1Commande (IR) sortie1Emplacement du module OPSOuiAudioHaut-parleurs intégrésOuiNombre de haut-parleurs intégrés2Puissance évaluée de RMS20 WDesignConception du produitCarte A numériqueInstallation prise en chargeIntérieureMise en pageHorizontale/verticaleCouleur du produitNoirMontage VESAOuiNorme VESA400 x 400 mmLargeur du cadre (en bas)1,39 cmLargeur du cadre (côté)1,39 cmLargeur du cadre (en haut)1,39 cmReprésentation / réalisationUtilitéCommercialHoraires de service (heures/jours)24/7PuissanceConsommation électrique typique135 WConsommation d'énergie (mode veille)0,5 WConsommation d'énergie (en mode veille)0,5 WClasse d'efficacité énergétique (SDR)GTension d'entrée AC100 - 240 VFréquence d'entrée AC50 - 60 HzSystème informatiqueFormat vidéo pris en chargeH.263, H.264, H.265, MPEGFormats audio pris en chargeAAC, HE-AACFormats d'image supportésBMP, JPG, PNGPoids et dimensionsLargeur d'affichage1241,8 mmAfficher profondeur63,6 mmAfficher hauteur712,6 mmAfficher le poids16,6 kgContenu de l'emballageTélécommande fournieOuiPiles fourniesOuiCâbles inclusSecteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, RS-232Conditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)20 - 80%Température hors fonctionnement0 - 60 °CTaux d'humidité relative (stockage)5 - 95%Données logistiquesCode du système harmonisé85285210

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com