



TP-LINK

RÉSEAUX

Point d'accès WiFi 6 TP-Link EAP613 AX1800 plafonnier (EAP613)

RÉFÉRENCE / SKU

EAP613

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi 6 AX1800 plafonnier TP-Link EAP613 : une borne professionnelle compacte et performante pour le montage au plafond. Wi-Fi & débit : Wi-Fi 6 AX1800 — 1201 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2,4 GHz. Capacité : OFDMA, MU-MIMO et itinérance transparente pour servir de nombreux terminaux. Connectique & alimentation : 1 port RJ45 Gigabit, PoE 802.3at ou alimentation 12 V. Gestion : contrôleur Omada centralisé, VLAN, QoS. Usages : bureau, commerce, café, espace de coworking. Un point d'accès Wi-Fi 6 discret et fiable pour les réseaux professionnels. TP-Link EAP613 point d'accès réseaux locaux sans fil 1800 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) TP-Link EAP613, 1800 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 2,4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Multi User MIMO TP-Link EAP613. Débit de transfert des données maximum: 1800 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3. Programme de gestion: Omada. Positionnement: Plafond, Mur, Couleur du produit: Blanc, Certification: CE, FCC, RoHS. Type d'antenne: Interne, Type de direction d'antenne: Omni-directionnel, Niveau de gain de l'antenne (max): 5 dBi Caractéristiques 2,4 GHz Oui 5 GHz Oui 6 GHz Non Débit de transfert des données maximum 1800 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) 574 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (5 GHz) 1201 Mbit/s Bande de fréquence 2.4 - 5 GHz Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Sélection automatique du canal Oui Balayage de canal automatique Oui MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Oui Type MIMO Multi User MIMO Méthode de propagation du spectre OFDMA Fonctions LAN virtuelles SSID-based VLAN assignment Limitation du débit Oui Gestion de bande passante adaptative Oui Direction de la bande Oui Airtime Fairness (ATF) Oui Puissance de transmission (CE)

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000