



TP-LINK

RÉSEAUX



Point d'accès WiFi 6 TP-Link EAP650-Outdoor AX3000 intérieur/extérieur (EAP650-OUTDOOR)

RÉFÉRENCE / SKU

EAP650-OUTDOOR

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi 6 AX3000 intérieur/extérieur TP-Link EAP650-Outdoor : un sans-fil professionnel puissant qui résiste aux intempéries. Wi-Fi & débit : Wi-Fi 6 AX3000, jusqu'à 3 Gbps cumulés. Capacité : OFDMA, MU-MIMO, jusqu'à 250 clients servis simultanément. Connectique & alimentation : 1 port Gigabit Ethernet / PoE IN, boîtier résistant pour l'extérieur. Gestion : contrôleur Omada (cloud ou sur site), itinérance transparente. Usages : terrasses, cours, entrepôts, espaces publics. Un point d'accès Wi-Fi 6 extérieur taillé pour la couverture et la fiabilité. TP-Link EAP650-Outdoor 1000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) TP-Link EAP650-Outdoor, 1000 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, ..., 10/100/1000Base-T(X), 250 utilisateur(s), Multi User MIMO TP-Link EAP650-Outdoor. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, ... Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, Fonctions du Service Set Identifier (SSID): Multiple SSIDs, Marche/Arrêt de diffusion SSID. Positionnement: Poteau, Mur, Couleur du produit: Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IP67. Type d'antenne: Interne, Type de direction d'antenne: Omni-directionnel. Largeur: 280,4 mm, Profondeur: 106,5 mm, Hauteur: 56,8 mm Caractéristiques 2,4 GHz Oui 5 GHz Oui 6 GHz Non Débit de transfert des données maximum 1000 Mbit/s LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at Technologie de câblage 10/100/1000Base-T(X) Nombre d'utilisateurs 250 utilisateur(s) MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Oui Type MIMO Multi User MIMO Monter les fonctions du mode AP Réseau maillé Support VLAN Oui Qualité de service (QoS) Oui Sécurité Algorithme de sécurité soutenu WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise Filtrage d'adresse MAC Oui Fonctions du Service Set Identifier (SSID) Multiple SSIDs, Marche/Arrêt de diffusion SSID Connectivité Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1 Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Design Positionnement Poteau, Mur Couleur du produit Blanc Code (IP) Internationale Protection IP67 Bouton de réinitialisation Oui Certification CE, FCC, RoHS Antenne Type d'antenne Interne Type de direction d'antenne Omni-directionnel Poids et dimensions Largeur 280,4 mm Profondeur 106,5 mm Hauteur 56,8 mm Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Température d'opération -30 - 70 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com