



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

01/08/2026 19:01

TP-LINK

RÉSEAUX

Point d'accès WiFi 6 TP-Link EAP655-Wall AX3000 mural (EAP655-WALL)

RÉFÉRENCE / SKU

EAP655-WALL

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi 6 AX3000 mural TP-Link EAP655-Wall : un Wi-Fi rapide et discret, dédié à chaque pièce. Wi-Fi & débit : Wi-Fi 6 AX3000 — jusqu'à 2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2,4 GHz. Format : plaque murale qui remplace une prise réseau et ajoute des ports Gigabit filaires. Alimentation : PoE — un seul câble pour connecter et alimenter. Gestion : contrôleur Omada, VLAN, multi-SSID, itinérance. Usages : chambres d'hôtel, bureaux, résidences, salles de réunion. Un point d'accès mural élégant qui conjugue performance et installation soignée. TP-Link EAP655-Wall 2402 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) TP-Link EAP655-Wall, 2402 Mbit/s, 574 Mbit/s, 2402 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4, 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x,... TP-Link EAP655-Wall. Débit de transfert des données maximum: 2402 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 2402 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, Fonctions du Service Set Identifier (SSID): Multiple SSIDs. Port WAN: Ethernet (RJ-45). Consommation électrique typique: 12 W. Positionnement: Mur, Couleur du produit: Blanc, Certification: FCC, RoHS Caractéristiques 2,4 GHz Oui 5 GHz Oui 6 GHz Non Débit de transfert des données maximum 2402 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) 574 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (5 GHz) 2402 Mbit/s LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s Bande de fréquence 2.4, 5 GHz Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Technologie de câblage 10/100/1000 Base-T(X) Nombre d'utilisateurs 100 utilisateur(s) Sélection automatique du canal Oui Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) Oui Support VLAN Oui Limitation du débit Oui Isolation sans fil Oui Direction de la bande Oui Airtime Fairness (ATF) Oui Qualité de service (QoS) Oui Beam Forming Oui Puissance de transmission (CE) 20 - 23 - 26 DBm Puissance de transmission (FCC) 21 - 21 DBm Sécurité Algorithme de sécurité soutenu HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise Filtrage d'adresse MAC Oui Filtrage des adresses IP Oui Fonctions du Service Set Identifier (SSID) Multiple SSIDs Nombre de prises en charge de SSID 16 Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) Oui Liste de contrôle d'accès (ACL) Oui Caractéristiques de gestion Gestion basée sur le web Oui Syslog Oui Connectivité Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 3 Quantité de ports RJ-45 internes 3 Port WAN Ethernet (RJ-45) Entrée DC Oui Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Consommation électrique typique 12 W Design Positionnement Mur Couleur du produit Blanc Port de câble antivol Non Bouton de réinitialisation Oui Voyants Oui Certification FCC, RoHS Antenne Type d'antenne Interne Quantité d'antenne 2 Niveau de gain de l'antenne (max) 5 dBi Représentation / réalisation Systèmes d'exploitation compatibles Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux Poids et dimensions Largeur 143 mm Profondeur 86 mm Hauteur 42,6 mm Informations sur l'emballage Type d'emballage Boîte Contenu de l'emballage Nombre de produits inclus 1 pièce(s) Kit de montage Oui Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90% Durabilité Certificats de durabilité RoHS

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com