



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

02/08/2026 02:26

POLY

PÉRIPHÉRIQUE

POLY Téléphone de conférence IP Trio C60 compatible PoE sans radio (830A2AA)

RÉFÉRENCE / SKU

830A2AA

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif



DESCRIPTION

Un seul périphérique. Une multitude de possibilités. Rassemblez les équipes. Lancez de grandes idées. Assurez-vous que tous les participants sont entendus, de près ou de loin, grâce à la qualité audio légendaire Poly. Le Trio C60 s'intègre partout, offrant des expériences authentiques sur vos plates-formes de collaboration préférées. - Tirez le meilleur parti de vos conférences téléphoniques. Poly réduit les bruits de fond gênants pour que chaque nuance soit entendue. Entendez chaque réaction grâce à un son ample et puissant pouvant atteindre 22 kHz. - Lancez la conversation du bout des doigts. Participez à vos réunions instantanément avec un seul bouton grâce à l'expérience utilisateur véritablement intuitive. POLY Téléphone de conférence IP Trio C60 compatible PoE sans radio POLY Téléphone de conférence IP Trio C60 compatible PoE sans radio, Téléphone de téléconférence IP, Noir, LCD, 12,7 cm (5"), 720 x 1280 pixels, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab, G.711a, G.711u, iLBC, G.719, OPUS POLY Téléphone de conférence IP Trio C60 compatible PoE sans radio. Type de produit: Téléphone de téléconférence IP, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Connecteur USB: Micro-USB B, USB Type-A. Certificats de durabilité: ENERGY STAR. Largeur: 383 mm, Profondeur: 75 mm, Hauteur: 332 mm. Câbles inclus: LAN (RJ-45), USB. Qualité audio signée Poly. Tirez le meilleur parti de vos conférences téléphoniques. Poly réduit les bruits de fond gênants pour que chaque nuance soit entendue. Entendez chaque réaction grâce à un son ample et puissant pouvant atteindre 22 kHz. Participation instantanée. Lancez la conversation du bout des doigts. Participez à vos réunions instantanément avec un seul bouton grâce à l'expérience utilisateur véritablement intuitive. Connectivité flexible. Optimisez la flexibilité et les investissements grâce à la connectivité simultanée à plusieurs services cloud UC et SIP. Clarté audio. Découvrez les capacités d'une qualité audio en duplex intégral pour des conversations naturelles. Comptez sur une qualité audio nette pour tous les espaces avec l'élimination de l'écho et de la réverbération. Compatible avec le portefeuille Poly. Complétez votre solution vidéo Poly Studio X50, Poly Studio X30 ou G7500 avec un contrôle simple et rapide depuis le Trio C60. Evolutif. Adaptez-vous à toutes les configurations de réunion avec les microphones d'extension en option ou en connectant plusieurs systèmes en guirlande. Appels Wi-Fi. Démarrez plus rapidement et plus facilement avec les appels audio Wi-Fi (2,4 GHz – 5 GHz), sans avoir à refaire le câblage. Interface utilisateur simple. Démarrez vos réunions immédiatement grâce au bouton « Join » et simplifiez votre planification avec l'intégration dans le calendrier Outlook. Pas de version radio. Ce produit est une version sans radio conçue pour les environnements prenant en charge la connectivité Wi-Fi, sans fil et/ou Bluetooth®. Caractéristiques. Type de produit: Téléphone de téléconférence IP. Couleur du produit: Noir. Écran intégré. Oui. Type d'écran: LCD. Taille de l'écran: 12,7 cm (5"). Résolution de l'écran: 720 x 1280 pixels. Écran tactile. Oui. Codecs vocaux: G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab, G.711a, G.711u, iLBC, G.719, OPUS. Type d'interface: Ethernet Gigabit Ethernet. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10, 100, 1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Oui. Algorithme de sécurité soutenu: WPA2-Enterprise, MSCHAPv2, TLS, PEAP, WEP, WPA, EAP-TLS, FIPS 140-2, WPA2. Haut-parleurs intégrés. Oui. Connectivité: RJ-45. Nombre de ports: 2. Port USB. Oui. Version USB: 2.0. Connecteur USB: Micro-USB B, USB Type-A. Nombre de ports USB: 2. Durabilité. Certificats de durabilité: ENERGY STAR. Conditions environnementales. Température d'opération: 0 - 40 °C. Température hors fonctionnement: -20 - 70 °C. Humidité relative de fonctionnement (H-H): 5 - 95%. Poids et dimensions. Largeur: 383 mm. Profondeur: 75 mm. Hauteur: 332 mm. Poids: 950 g. Largeur du colis: 483 mm. Profondeur du colis: 115 mm. Hauteur du colis: 394 mm. Poids du paquet: 1,97 kg. Contenu de l'emballage. Câbles inclus: LAN (RJ-45), USB.

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement

allofournitures.com