



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

02/08/2026 02:27

POLY

PÉRIPHÉRIQUE



POLY Téléphone de conférence IP Trio C60 pour Microsoft Teams et compatible PoE sans radio (830A1AA)

RÉFÉRENCE / SKU

830A1AA

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Un seul périphérique. Une multitude de possibilités. Rassemblez les équipes et lancez de grandes idées avec le POLY Téléphone de conférence IP Trio C60 pour Microsoft Teams et compatible PoE sans radio. Profitez de la qualité audio légendaire de Poly pour que chaque participant soit entendu, de près ou de loin. Réduisez les bruits de fond gênants et participez à vos réunions instantanément avec un seul bouton. Optez pour la connectivité flexible et une expérience utilisateur intuitive. POLY Téléphone de conférence IP Trio C60 pour Microsoft Teams et compatible PoE sans radio, Téléphone de téléconférence IP, Noir, LCD, 12,7 cm (5"), 720 x 1280 pixels, G.711a, G.711u, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab, OPUS, iLBCPOLY Téléphone de conférence IP Trio C60 pour Microsoft Teams et compatible PoE sans radio. Type de produit: Téléphone de téléconférence IP, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Connecteur USB: Micro-USB B, USB Type-A. Certificats de durabilité: ENERGY STAR. Largeur: 383 mm, Profondeur: 75 mm, Hauteur: 332 mm. Câbles inclus: LAN (RJ-45), USBQualité audio signée PolyTirez le meilleur parti de vos conférences téléphoniques. Poly réduit les bruits de fond gênants pour que chaque nuance soit entendue. Entendez chaque réaction grâce à un son ample et puissant pouvant atteindre 22 kHz.Participation instantanéeLancez la conversation du bout des doigts. Participez à vos réunions instantanément avec un seul bouton grâce à l'expérience utilisateur véritablement intuitive.Connectivité flexibleOptimisez la flexibilité et les investissements grâce à la connectivité simultanée à plusieurs services cloud UC et SIP.Clarté audioDécouvrez les capacités d'une qualité audio en duplex intégral pour des conversations naturelles. Comptez sur une qualité audio nette pour tous les espaces avec l'élimination de l'écho et de la réverbération.Compatible avec le portefeuille PolyComplétez votre solution vidéo Poly Studio X50, Poly Studio X30 ou G7500 avec un contrôle simple et rapide depuis le Trio C60.Appels Wi-FiDémarrez plus rapidement et plus facilement avec les appels audio Wi-Fi (2,4 GHz et 5 GHz), sans avoir à refaire le câblage.Certifié pour Microsoft TeamsDécouvrez une collaboration fluide avec Microsoft Teams : le Trio C60 est certifié prêt à l'emploi.Version radioCe produit est une version radio conçue pour les environnements prenant en charge la connectivité Wi-Fi, sans fil et/ou Bluetooth®.CaractéristiquesType de produitTéléphone de téléconférence IPCouleur du produitNoirÉcran intégréOuiType d'écranLCDTaille de l'écran12,7 cm (5")Résolution de l'écran720 x 1280 pixelsÉcran tactileOuiCodecs vocauxG.711a, G.711u, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab, OPUS, iLBCWifiOuiStandards wifi802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)BluetoothOuiModèle du Bluetooth4.2Type d'interface EthernetGigabit EthernetLAN Ethernet : taux de transfert des données10,100,1000 Mbit/sConnexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)OuiAlgorithme de sécurité soutenuEAP-TLS, FIPS 140-2, MSCHAPv2, PEAP, TLS, WEP, WPA, WPA2, WPA2-EnterpriseHaut-parleurs intégrésOuiConnectivitéRJ-45 Nombre de ports2Port USBOuiVersion USB2.0Connecteur USBMicro-USB B, USB Type-ANombre de ports USB2DurabilitéCertificats de durabilitéENERGY STARConditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CTempérature hors fonctionnement-20 - 70 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)5 - 95%Poids et dimensionsLargeur383 mmProfondeur75 mmHauteur332 mmPoids950 gLargeur du colis483 mmProfondeur du colis115 mmHauteur du colis394 mmPoids du paquet1,97 kgContenu de l'emballageCâbles inclusLAN (RJ-45), USB

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com