allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

30/10/2026 16:53



POLY PÉRIPHÉRIQUE

POLY Téléphone de conférence IP Trio C60, radio complète et compatible PoE (849B4AA)

RÉFÉRENCE / SKU

849B4AA

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Un seul périphérique. Une multitude de possibilités. Rassemblez les équipes. Lancez de grandes idées. Assurez-vous que tous les participants sont entendus, de près ou de loin, grâce à la qualité audio légendaire Poly. Le Trio C60 s'intègre partout, offrant des expériences authentiques sur vos plates-formes de collaboration préférées. Tirez le meilleur parti de vos conférences téléphoniques. Poly réduit les bruits de fond gênants pour que chaque nuance soit entendue. Entendez chaque réaction grâce à un son ample et puissant pouvant atteindre 22 kHz. Lancez la conversation du bout des doigts. Participez à vos réunions instantanément avec un seul bouton grâce à l'expérience utilisateur véritablement intuitive. POLY Téléphone de conférence IP Trio C60, radio complète et compatible PoE POLY Téléphone de conférence IP Trio C60, radio complète et compatible PoE, Téléphone de téléconférence IP, Gris, LCD, 12,7 cm (5"), 720 x 1280 pixels, G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab, OPUS, iLBCPOLY Téléphone de conférence IP Trio C60, radio complète et compatible PoE. Type de produit: Téléphone de téléconférence IP, Couleur du produit: Gris, Type d'écran: LCD. Connecteur USB: Micro-USB B, USB Type-A. Certificats de durabilité: ENERGY STAR. Largeur: 385 mm, Profondeur: 332 mm, Hauteur: 75 mmQualité audio signée PolyTirez le meilleur parti de vos conférences téléphoniques. Poly réduit les bruits de fond gênants pour que chaque nuance soit entendue. Entendez chaque réaction grâce à un son ample et puissant pouvant atteindre 22 kHz.Participation instantanéeLancez la conversation du bout des doigts. Participez à vos réunions instantanément avec un seul bouton grâce à l'expérience utilisateur véritablement intuitive.Connectivité flexibleOptimisez la flexibilité et les investissements grâce à la connectivité simultanée à plusieurs services cloud UC et SIP.Clarté audioDécouvrez les capacités d'une qualité audio en duplex intégral pour des conversations naturelles. Comptez sur une qualité audio nette pour tous les espaces avec l'élimination de l'écho et de la réverbération.Compatible avec le portefeuille PolyComplétez votre solution vidéo Poly Studio X50, Poly Studio X30 ou G7500 avec un contrôle simple et rapide depuis le Trio C60.EvolutifAdaptez-vous à toutes les configurations de réunion avec les microphones d'extension en option ou en connectant plusieurs systèmes en guirlande.Appels Wi-FiDémarrez plus rapidement et plus facilement avec les appels audio Wi-Fi (2,4 GHz et 5 GHz), sans avoir à refaire le câblage.Interface utilisateur simpleDémarrez vos réunions immédiatement grâce au bouton « Join » et simplifiez votre planification avec l'intégration dans le calendrier Outlook.Version radioCe produit est une version radio conçue pour les environnements prenant en charge la connectivité Wi-Fi, sans fil et/ou Bluetooth®.CaractéristiquesType de produitTéléphone de téléconférence IPCouleur du produitGrisÉcran integréOuiType d'écranLCDTaille de l'écran12,7 cm (5")Résolution de l'écran720 x 1280 pixelsCodecs vocauxG.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab, OPUS, iLBCWifiOuiNorme Wi-FiWi-Fi 4 (802.11n)Standards wifi802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)BluetoothOuiModèle du Bluetooth4.2Type d'interface EthernetGigabit EthernetLAN Ethernet : taux de transfert des données10,100,1000 Mbit/sStandards réseauIEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3atConnexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)OuiAlgorithme de sécurité soutenuEAP-TLS, FIPS 140-2, MSCHAPv2, PEAP, TLS, WPA, WPA2, WPA2-EnterpriseHaut-parleurs intégrésOuiConnectivitéRJ-45 Nombre de ports2Port USBOuiVersion USB2.0Connecteur USBMicro-USB B, USB Type-ANombre de ports USB2DurabilitéCertificats de durabilitéENERGY STARConditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CTempérature hors fonctionnement-20 - 70 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)5 - 95%Poids et dimensionsLargeur385 mmProfondeur332 mmHauteur75 mmPoids950 gLargeur du colis483 mmProfondeur du colis115 mmHauteur du colis394 mmPoids du paquet1,97 kg