



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

02/08/2026 02:26

POLY

PÉRIPHÉRIQUE

POLY Téléphone de conférence IP Trio C60, radio complète et compatible PoE (849B4AA)

RÉFÉRENCE / SKU

849B4AA

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Un seul périphérique. Une multitude de possibilités. Rassemblez les équipes. Lancez de grandes idées. Assurez-vous que tous les participants sont entendus, de près ou de loin, grâce à la qualité audio légendaire Poly. Le Trio C60 s'intègre partout, offrant des expériences authentiques sur vos plates-formes de collaboration préférées. Tirez le meilleur parti de vos conférences téléphoniques. Poly réduit les bruits de fond gênants pour que chaque nuance soit entendue. Entendez chaque réaction grâce à un son ample et puissant pouvant atteindre 22 kHz. Lancez la conversation du bout des doigts. Participez à vos réunions instantanément avec un seul bouton grâce à l'expérience utilisateur véritablement intuitive. POLY Téléphone de conférence IP Trio C60, radio complète et compatible PoE

POLY Téléphone de conférence IP Trio C60, radio complète et compatible PoE, Téléphone de téléconférence IP, Gris, LCD, 12,7 cm (5"), 720 x 1280 pixels, G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab, OPUS, iLBCPOLY Téléphone de conférence IP Trio C60, radio complète et compatible PoE. Type de produit: Téléphone de téléconférence IP, Couleur du produit: Gris, Type d'écran: LCD. Connecteur USB: Micro-USB B, USB Type-A. Certificats de durabilité: ENERGY STAR. Largeur: 385 mm, Profondeur: 332 mm, Hauteur: 75 mm

Qualité audio signée Poly

Tirez le meilleur parti de vos conférences téléphoniques. Poly réduit les bruits de fond gênants pour que chaque nuance soit entendue. Entendez chaque réaction grâce à un son ample et puissant pouvant atteindre 22 kHz.

Participation instantanée

Lancez la conversation du bout des doigts. Participez à vos réunions instantanément avec un seul bouton grâce à l'expérience utilisateur véritablement intuitive.

Connectivité flexible

Optimisez la flexibilité et les investissements grâce à la connectivité simultanée à plusieurs services cloud UC et SIP.

Clarté audio

Découvrez les capacités d'une qualité audio en duplex intégral pour des conversations naturelles. Comptez sur une qualité audio nette pour tous les espaces avec l'élimination de l'écho et de la réverbération.

Compatible avec le portefeuille Poly

Complétez votre solution vidéo Poly Studio X50, Poly Studio X30 ou G7500 avec un contrôle simple et rapide depuis le Trio C60.

Evolutif

Adaptez-vous à toutes les configurations de réunion avec les microphones d'extension en option ou en connectant plusieurs systèmes en guirlande.

Appels Wi-Fi

Démarrez plus rapidement et plus facilement avec les appels audio Wi-Fi (2,4 GHz et 5 GHz), sans avoir à refaire le câblage.

Interface utilisateur simple

Démarrez vos réunions immédiatement grâce au bouton « Join » et simplifiez votre planification avec l'intégration dans le calendrier Outlook.

Version radio

Ce produit est une version radio conçue pour les environnements prenant en charge la connectivité Wi-Fi, sans fil et/ou Bluetooth®.

Caractéristiques

Type de produit: Téléphone de téléconférence IP

Couleur du produit: Gris

Écran intégré

Oui

Type d'écran: LCD

Taille de l'écran: 12,7 cm (5")

Résolution de l'écran: 720 x 1280 pixels

Codecs vocaux: G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab, OPUS, iLBC

Wifi

Oui

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Standards wifi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth

Oui

Modèle du Bluetooth: 4.2

Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10, 100, 1000 Mbit/s

Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Oui

Algorithme de sécurité soutenu: EAP-TLS, FIPS 140-2, MSCHAPv2, PEAP, TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise

Haut-parleurs intégrés

Oui

Connectivité RJ-45

Nombre de ports: 2

Port USB

Oui

Version USB: 2.0

Connecteur USB: Micro-USB B, USB Type-A

Nombre de ports USB: 2

Durabilité

Certificats de durabilité: ENERGY STAR

Conditions environnementales

Température d'opération: 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement: -20 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H): 5 - 95%

Poids et dimensions

Largeur: 385 mm

Profondeur: 332 mm

Hauteur: 75 mm

Poids: 950 g

Largeur du colis: 483 mm

Profondeur du colis: 115 mm

Hauteur du colis: 394 mm

Poids du paquet: 1,97 kg

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement

allofournitures.com