



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

02/08/2026 02:37

POLY

RÉSEAUX



POLY Téléphone IP OBi VVX 250 à 4 lignes et compatible PoE avec module d'alimentation (89K69AA)

RÉFÉRENCE / SKU

89K69AA

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Adapté aux bureaux d'aujourd'hui La qualité de son est immuable avec le téléphone de bureau IP Poly VVX 250. Les jours où les appels se succèdent sans arrêt, vous apprécierez les fonctionnalités intelligentes, ainsi que l'écran couleur. C'est une solution gagnante pour les environnements de bureau d'aujourd'hui. - Percevez la moindre nuance avec le téléphone de bureau IP Poly VVX 250 offrant une superbe qualité audio avec Poly HD Voice. Réduisez les bruits de fond gênants à la source grâce à la technologie Poly Acoustic Fence. - Vos téléphones restent propres plus longtemps avec la protection antimicrobienne Microban® [1] intégrée, réduisant activement la prolifération des bactéries 24 h/24 et 7 j/7. POLY Téléphone IP OBi VVX 250 à 4 lignes et compatible PoE avec module d'alimentation POLY Téléphone IP OBi VVX 250 à 4 lignes et compatible PoE avec module d'alimentation. Type de produit: Téléphone IP, Couleur du produit: Noir, Type de combiné: Combiné filaire. Quantité de lignes: 4 lignes. Écran: LED, Taille de l'écran: 7,11 cm (2.8"), Résolution de l'écran: 320 x 240 pixels. Codecs vocaux: G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, OPUS, iLBC. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, HTTPS Restez concentré sur la conversation Percevez la moindre nuance avec le téléphone de bureau IP Poly VVX 250 offrant une superbe qualité audio avec Poly HD Voice. Réduisez les bruits de fond gênants à la source grâce à la technologie Poly Acoustic Fence. Protection intégrée [1] Vos téléphones restent propres plus longtemps avec la protection antimicrobienne Microban® [1] intégrée, réduisant activement la prolifération des bactéries 24 h/24 et 7 j/7. Lignes Maintenez votre productivité grâce aux 4 touches de lignes qui vous permettent d'afficher jusqu'à 34 lignes, avec une pagination pratique pour accéder rapidement à la numérotation automatique et aux contacts. Écran couleur LCD L'écran couleur rétroéclairé de 2,8 pouces offre une expérience attrayante avec toutes les informations dont vous avez besoin d'un seul coup d'œil. Touches Pavé de navigation 4 directions avec touche de sélection centrale et clavier numérique à 12 touches, avec des commandes de mise en sourdine, de haut-parleur et de volume du casque. Micro-casque Poly en complément Plusieurs options de micro-casque Poly sont disponibles pour s'adapter à votre style, en plus d'un combiné classique. [2] Ports Ethernet Deux ports Ethernet 10/100/1000 haut débit avec commutateur intégré permettent une connexion LAN pour votre téléphone avec une connexion directe à votre PC. La technologie PoE réduit l'encombrement des câbles sur votre bureau en supprimant le besoin d'un adaptateur d'alimentation distinct. Design Type de produit Téléphone IP Type de combiné Combiné filaire Couleur du produit Noir Caractéristiques du téléphone Quantité de lignes 4 lignes Appel en attente Oui Sonnerie distinctive Oui Numérotation rapide Oui Mise en attente Oui Renvoi d'appel Oui Possibilité de conférence téléphonique Oui Recomposer Oui Fonction Oui Transfert d'appel Oui Écran Écran LED Taille de l'écran 7,11 cm (2.8") Résolution de l'écran 320 x 240 pixels Écran tactile Non Audio Haut-parleur Oui Codecs vocaux G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, OPUS, iLBC Détection de la voix Oui Génération de bruits de confort Oui Réseau Ethernet/LAN Oui Type d'interface LAN Ethernet Gigabit Ethernet LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s Algorithme de sécurité soutenu 802.1x RADIUS, HTTPS Syslog Oui Détails techniques Période de garantie 1 année(s) Connectivité Quantité de Ports USB 2.0 1 Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2 Certificat Certificats de durabilité ENERGY STAR Sécurité UL 60950-1/62368-1, CE Mark, CAN/CSA C22.2 No 60950-1/62368-1-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, AS/NZS 60950-1 Certification FCC Part 15 (CFR 47) Class B ICES-003 Class B EN55032 Class B CISPR32 Class B VCCI Class B EN55024 EN61000-3-2; EN61000-3-3 NZ Telepermit Korea KCC3 UAE TRA Russia CU3 Brazil ANATEL3 Australia RCM South Africa ICASA3 Saudi Arabia CITC China CCC3 RoHS Compliant TAAPuissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Tension sortie de l'adaptateur secteur 5 V Courant de sortie de l'adaptateur secteur 3 A Conditions environnementales Température d'opération 0 - 40 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95% Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Contenu de l'emballage Nombre de poignées fournies 1 pièce(s) Adaptateur secteur fourni Oui

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000