



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

02/08/2026 02:37

POLY

RÉSEAUX

POLY Téléphone IP OBi VVX 350 à 6 lignes et compatible PoE (89B59AA)

RÉFÉRENCE / SKU

89B59AA

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif



DESCRIPTION

Faites entendre votre voix Choisissez ce qu'il y a de mieux avec ce téléphone IP professionnel à six lignes coloré de haute qualité pour plus d'efficacité. Pour les environnements à volume d'appel élevé qui exigent une grande fiabilité, le téléphone de bureau Poly VVX 350 ne vous laissera pas tomber.- Percevez la moindre nuance sur le VVX 350 avec la technologie Poly HD Voice. Réduisez les bruits de fond gênants grâce à la technologie Poly Acoustic Fence.- Le personnel informatique appréciera ses fonctionnalités d'approvisionnement sans intervention et de gestion Web qui simplifient le déploiement et l'assistance de la téléphonie.- Vos téléphones restent propres plus longtemps avec la protection antimicrobienne Microban®[1] intégrée, réduisant activement la prolifération des bactéries 24 h/24 et 7 j/7. POLY Téléphone IP OBi VVX 350 à 6 lignes et compatible PoE POLY Téléphone IP OBi VVX 350 à 6 lignes et compatible PoE, Téléphone IP, Noir, Combiné filaire, 6 lignes, LED, 8,89 cm (3.5") POLY Téléphone IP OBi VVX 350 à 6 lignes et compatible PoE. Type de produit: Téléphone IP, Couleur du produit: Noir, Type de combiné: Combiné filaire. Quantité de lignes: 6 lignes. Écran: LED, Taille de l'écran: 8,89 cm (3.5"), Résolution de l'écran: 320 x 240 pixels. Codecs vocaux: G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, iLBC. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, HTTPS, TLS Restez concentré sur la conversation Percevez la moindre nuance sur le VVX 350 avec la technologie Poly HD Voice. Réduisez les bruits de fond gênants grâce à la technologie Poly Acoustic Fence. Déployez facilement et rapidement Le personnel informatique appréciera ses fonctionnalités d'approvisionnement sans intervention et de gestion Web qui simplifient le déploiement et l'assistance de la téléphonie. Protection intégrée [1] Vos téléphones restent propres plus longtemps avec la protection antimicrobienne Microban® [1] intégrée, réduisant activement la prolifération des bactéries 24 h/24 et 7 j/7. Lignes Optimisez votre productivité grâce à 6 touches de ligne programmables prenant en charge jusqu'à 34 affectations de touches de ligne avec un système de pagination pour la numérotation automatique et vos contacts. Écran couleur LCD Un grand écran couleur rétroéclairé de 3,5 pouces affiche toutes vos lignes et vous permet d'être plus productif en réduisant le défilement nécessaire pour chercher des contacts. Touches Pavé de navigation 4 directions avec touche de sélection centrale et clavier numérique à 12 touches, avec des commandes de mise en sourdine, de haut-parleur et de volume du casque. Micro-casque Poly en complément Plusieurs options de micro-casque Poly sont disponibles pour s'adapter à votre style, en plus d'un combiné classique. [2] Ports Ethernet Deux ports Ethernet 10/100/1000 haut débit avec commutateur intégré permettent une connexion LAN pour votre téléphone avec une connexion directe à votre PC. La technologie PoE réduit l'encombrement des câbles sur votre bureau en supprimant le besoin d'un adaptateur d'alimentation distinct. Design Type de produit Téléphone IP Type de combiné Combiné filaire Couleur du produit Noir Caractéristiques du téléphone Quantité de lignes 6 lignes Appel en attente Oui Sonnerie distinctive Oui Numérotation rapide Oui Mise en attente Oui Renvoi d'appel Oui Possibilité de conférence téléphonique Oui Recomposer Oui Fonction Oui Transfert d'appel Oui Écran Écran LED Taille de l'écran 8,89 cm (3.5") Résolution de l'écran 320 x 240 pixels Écran tactile Non Audio Haut-parleur Oui Codecs vocaux G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, iLBC Détection de la voix Oui Génération de bruits de confort Oui Réseau Ethernet/LAN Oui Type d'interface LAN Ethernet Gigabit Ethernet LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s Algorithme de sécurité soutenu 802.1x RADIUS, HTTPS, TLS Syslog Oui Détails techniques Période de garantie 1 année(s) Connectivité Quantité de Ports USB 2.0 2 Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2 Certificat Certificats de durabilité ENERGY STARS Sécurité UL 60950-1/62368-1, CE Mark, CAN/CSA C22.2 No 60950-1/62368-1-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, AS/NZS 60950-1 Certification FCC Part 15 (CFR 47) Class B ICES-003 Class B EN55032 Class B CISPR32 Class B VCCI Class B EN55024 EN61000-3-2; EN61000-3-3 NZ Telepermit Korea KCC3 UAE TRA Russia CU3 Brazil ANATEL3 Australia RCM South Africa ICASA3 Saudi Arabia CITC China CCC3 RoHS Compliant TAA Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Tension sortie de l'adaptateur secteur 5 V Courant de sortie de l'adaptateur secteur 3 A Conditions environnementales Température d'opération 0 - 40 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95% Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Poids et dimensions Largeur 233 mm Profondeur 62 mm Hauteur 262 mm Poids 1,04 kg Contenu de

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000