



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

02/08/2026 06:12

POLY

RÉSEAUX



POLY Téléphone IP OBi VVX 350 à 6 lignes et compatible PoE avec module d'alimentation (89K70AA)

RÉFÉRENCE / SKU

89K70AA

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Faites entendre votre voix Choisissez ce qu'il y a de mieux avec ce téléphone IP professionnel à six lignes coloré de haute qualité pour plus d'efficacité. Pour les environnements à volume d'appel élevé qui exigent une grande fiabilité, le téléphone de bureau Poly VVX 350 ne vous laissera pas tomber.- Percevez la moindre nuance sur le VVX 350 avec la technologie Poly HD Voice. Réduisez les bruits de fond gênants grâce à la technologie Poly Acoustic Fence.- Le personnel informatique appréciera ses fonctionnalités d'approvisionnement sans intervention et de gestion Web qui simplifient le déploiement et l'assistance de la téléphonie.- Vos téléphones restent propres plus longtemps avec la protection antimicrobienne Microban®[1] intégrée, réduisant activement la prolifération des bactéries 24 h/24 et 7 j/7. POLY Téléphone IP OBi VVX 350 à 6 lignes et compatible PoE avec module d'alimentation POLY Téléphone IP OBi VVX 350 à 6 lignes et compatible PoE avec module d'alimentation, Téléphone IP, Noir, Combiné filaire, 6 lignes, LED, 8,89 cm (3.5")POLY Téléphone IP OBi VVX 350 à 6 lignes et compatible PoE avec module d'alimentation. Type de produit: Téléphone IP, Couleur du produit: Noir, Type de combiné: Combiné filaire. Quantité de lignes: 6 lignes. Écran: LED, Taille de l'écran: 8,89 cm (3.5"), Résolution de l'écran: 320 x 240 pixels. Codecs vocaux: G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, iLBC. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, HTTPS, TLSRestez concentré sur la conversationPercevez la moindre nuance sur le VVX 350 avec la technologie Poly HD Voice. Réduisez les bruits de fond gênants grâce à la technologie Poly Acoustic Fence.Déployez facilement et rapidementLe personnel informatique appréciera ses fonctionnalités d'approvisionnement sans intervention et de gestion Web qui simplifient le déploiement et l'assistance de la téléphonie.Protection intégrée[1]Vos téléphones restent propres plus longtemps avec la protection antimicrobienne Microban®[1] intégrée, réduisant activement la prolifération des bactéries 24 h/24 et 7 j/7.LignesOptimisez votre productivité grâce à 6 touches de ligne programmables prenant en charge jusqu'à 34 affectations de touches de ligne avec un système de pagination pour la numérotation automatique et vos contacts.Écran couleur LCDUn grand écran couleur rétroéclairé de 3,5 pouces affiche toutes vos lignes et vous permet d'être plus productif en réduisant le défilement nécessaire pour chercher des contacts.TouchesPavé de navigation 4 directions avec touche de sélection centrale et clavier numérique à 12 touches, avec des commandes de mise en sourdine, de haut-parleur et de volume du casque.Micro-casque Poly en complémentPlusieurs options de micro-casque Poly sont disponibles pour s'adapter à votre style, en plus d'un combiné classique. [2]Ports EthernetDeux ports Ethernet 10/100/1000 haut débit avec commutateur intégré permettent une connexion LAN pour votre téléphone avec une connexion directe à votre PC. La technologie PoE réduit l'encombrement des câbles sur votre bureau en supprimant le besoin d'un adaptateur d'alimentation distinct.DesignType de produitTéléphone IPType de combinéCombiné filaireCouleur du produitNoirCaractéristiques du téléphoneQuantité de lignes6 lignesAppel en attenteOuiSonnerie distinctiveOuiNumérotation rapideOuiMise en attenteOuiRenvoi d'appelOuiPossibilité de conférence téléphoniqueOuiRecomposerOuiFonctionOuiTransfert d'appelOuiÉcranÉcranLED Taille de l'écran8,89 cm (3.5")Résolution de l'écran320 x 240 pixelsÉcran tactileNonAudioHaut-parleurOuiCodecs vocauxG.711, G.722, G.722.1, G.729ab, iLBCDétection de la voixOuiGénération de bruits de confortOuiRéseauEthernet/LANOuiType d'interface LAN EthernetGigabit EthernetLAN Ethernet : taux de transfert des données10,100,1000 Mbit/sAlgorithme de sécurité soutenu802.1x RADIUS, HTTPS, TLS SyslogOuiDétails techniquesPériode de garantie1 année(s)ConnectivitéQuantité de Ports USB 2.02Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)2CertificatCertificats de durabilitéENERGY STARSécuritéUL 60950-1/62368-1, CE Mark, CAN/CSA C22.2 No 60950-1/62368-1-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, AS/NZS 60950-1CertificationFCC Part 15 (CFR 47) Class B ICES-003 Class B EN55032 Class B CISPR32 Class B VCCI Class B EN55024 EN61000-3-2; EN61000-3-3 NZ Telepermit Korea KCC3 UAE TRA Russia CU3 Brazil ANATEL3 Australia RCM South Africa ICASA3 Saudi Arabia CITC China CCC3 RoHS Compliant TAAPuissanceConnexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)OuiTension sortie de l'adaptateur secteur5 V Courant de sortie de l'adaptateur secteur3 A Conditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)5 - 95%Température hors fonctionnement-40 - 70 °CPoids et dimensionsLargeur233

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000