



POLY

RÉSEAUX



POLY Téléphone IP VVX 450 à 12 lignes et compatible PoE (8B1L7AA)

RÉFÉRENCE / SKU

8B1L7AA

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Passez à la version Pro pour un prix abordable Si vous recherchez le meilleur système téléphonique à 12 lignes pour PME à un prix économique, le modèle VVX 450 est plein de bonnes surprises. Gérez un grand nombre d'appels facilement avec l'écran couleur élégant, tout en comptant sur une qualité de son impeccable pour vos conversations.- Percevez la moindre nuance sur le VVX 450 avec la technologie Poly HD Voice. Réduisez les bruits de fond gênants grâce à la technologie Poly Acoustic Fence.- Le personnel informatique appréciera ses fonctionnalités d'approvisionnement sans intervention et de gestion Web qui simplifient le déploiement et l'assistance de la téléphonie.- Vos téléphones restent propres plus longtemps avec la protection antimicrobienne Microban®[1] intégrée, réduisant activement la prolifération des bactéries 24 h/24 et 7 j/7. POLY Téléphone IP VVX 450 à 12 lignes et compatible PoE POLY Téléphone IP VVX 450 à 12 lignes et compatible PoE, Téléphone IP, Noir, Combiné filaire, 12 lignes, LCD, 10,9 cm (4.3") POLY Téléphone IP VVX 450 à 12 lignes et compatible PoE. Type de produit: Téléphone IP, Couleur du produit: Noir, Type de combiné: Combiné filaire. Quantité de lignes: 12 lignes. Écran: LCD, Taille de l'écran: 10,9 cm (4.3"), Résolution de l'écran: 480 x 272 pixels. Codecs vocaux: OPUS, G.722, G.729A, G.729B, G.711a, iLBC, G.711ulaw. Largeur du colis: 240 mm, Profondeur du colis: 230 mm, Hauteur du colis: 57 mm Des conversations d'une grande clarté Percevez la moindre nuance sur le VVX 450 avec la technologie Poly HD Voice. Réduisez les bruits de fond gênants grâce à la technologie Poly Acoustic Fence. Déployez facilement et rapidement Le personnel informatique appréciera ses fonctionnalités d'approvisionnement sans intervention et de gestion Web qui simplifient le déploiement et l'assistance de la téléphonie. Protection intégrée [1] Vos téléphones restent propres plus longtemps avec la protection antimicrobienne Microban®[1] intégrée, réduisant activement la prolifération des bactéries 24 h/24 et 7 j/7. Lignes Optimisez votre productivité grâce à 12 touches de ligne programmables prenant en charge jusqu'à 34 affectations de touches de ligne avec un système de pagination pour la numérotation automatique et vos contacts. Écran couleur LCD Un grand écran couleur rétroéclairé de 4,3 pouces affiche toutes vos lignes et les informations nécessaires pour vous permettre d'être plus productif. Touches Pavé de navigation 4 directions avec touche de sélection centrale et clavier numérique à 12 touches, avec des commandes de mise en sourdine, de haut-parleur et de volume du casque. Micro-casque Poly en complément Plusieurs options de micro-casque Poly sont disponibles pour s'adapter à votre style, en plus d'un combiné classique. [2] Ports Ethernet Deux ports Ethernet 10/100/1000 haut débit avec commutateur intégré permettent une connexion LAN pour votre téléphone avec une connexion directe à votre PC. La technologie PoE réduit l'encombrement des câbles sur votre bureau en supprimant le besoin d'un adaptateur d'alimentation distinct. Design Type de produit Téléphone IP Type de combiné Combiné filaire Couleur du produit Noir Caractéristiques du téléphone Quantité de lignes 12 lignes Mise en attente Oui Renvoi d'appel Oui Identification de l'appelant Oui Parc d'appel Oui Prise d'appel Oui Full duplex Oui Nombre de comptes VoIP 34 Rappel Oui Historique d'appels Oui Registre du serveur SIP Oui Écran Écran LCD Taille de l'écran 10,9 cm (4.3") Résolution de l'écran 480 x 272 pixels Écran tactile Non Écran backlight Oui Audio Codecs vocaux OPUS, G.722, G.729A, G.729B, G.711a, iLBC, G.711ulaw Réduction du bruit Oui Annulation de l'écho Oui Détection de la voix Oui Génération de bruits de confort Oui Réseau Ethernet/LAN Oui Bluetooth Non Connectivité Quantité de Ports USB 2.0 2 Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2 Quantité de ports RJ-9 1 Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Conditions environnementales Température d'opération 0 - 40 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95% Taux d'humidité relative (stockage) -40 - 70% Poids et dimensions Largeur du colis 240 mm Profondeur du colis 230 mm Hauteur du colis 57 mm Poids du paquet 300 g Contenu de l'emballage Manuel d'utilisation Oui Câbles inclus LAN (RJ-45), RJ-9 Casque audio inclus Oui Données logistiques Pays d'origine Mexique