



POLY

RÉSEAUX

POLY Téléphone multimédia professionnel CCX 505 avec Open SIP et compatible PoE (82Z82AA)

RÉFÉRENCE / SKU

82Z82AA

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Tout simplement intuitive Les téléphones multimédias professionnels Poly CCX 500 sont conçus pour une utilisation simple et intuitive, offrant un accès instantané à vos contacts et réunions. Les équipes gagnent en productivité et en immédiateté. - Les téléphones professionnels Poly CCX 500 vous assurent un son à la hauteur à chaque appel pour plus de sérénité. Vous pouvez compter sur la qualité audio Poly et les technologies Poly HD Voice et Poly Acoustic Clarity pour garantir les meilleures conditions sonores. - La gamme CCX 500 renforce la collaboration avec une interface tactile intuitive et un design ergonomique. L'accès tactile simple aux contacts, réunions et messageries vocales assure la productivité des utilisateurs sur toute la journée. POLY Téléphone multimédia professionnel CCX 505 avec Open SIP et compatible PoE POLY Téléphone multimédia professionnel CCX 505 avec Open SIP et compatible PoE, Téléphone IP, Noir, Combiné filaire, 24 lignes, LCD, 12,7 cm (5") POLY Téléphone multimédia professionnel CCX 505 avec Open SIP et compatible PoE. Type de produit: Téléphone IP, Couleur du produit: Noir, Type de combiné: Combiné filaire. Quantité de lignes: 24 lignes. Écran: LCD, Taille de l'écran: 12,7 cm (5"), Résolution de l'écran: 720 x 1280 pixels. Codecs vocaux: G.722, G.729ab, G.711alaw, iLBC, G.711ulaw, OPUS. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Expertise audio fiable Les téléphones professionnels Poly CCX 500 vous assurent un son à la hauteur à chaque appel pour plus de sérénité. Vous pouvez compter sur la qualité audio Poly et les technologies Poly HD Voice et Poly Acoustic Clarity pour garantir les meilleures conditions sonores. Toujours prêt pour le prochain appel La gamme CCX 500 renforce la collaboration avec une interface tactile intuitive et un design ergonomique. L'accès tactile simple aux contacts, réunions et messageries vocales assure la productivité des utilisateurs sur toute la journée. Clarté audio Vos échanges gagnent en clarté grâce aux technologies Poly HD Voice et Poly Acoustic Clarity. Des appels sans distraction Réduisez les bruits de fond gênants grâce à la technologie Poly Acoustic Fence. Wi-Fi intégré Facile à installer dans les bureaux à domicile ou les espaces de bureau difficiles à câbler grâce au Wi-Fi intégré. Commandes tactiles Les contacts et réunions sont facilement accessibles via l'écran tactile LCD couleur 5 pouces. Micro-casque Poly en complément Plusieurs options de micro-casque Poly sont disponibles pour s'adapter au style des collaborateurs, en plus d'un combiné classique. [1] Plates-formes de communication Véritable rêve devenu réalité pour tout responsable informatique, ce téléphone de bureau a été conçu pour la communication. Il est optimisé et certifié pour fonctionner avec les principaux prestataires de réunions virtuelles. [2] Design Type de produit Téléphone IP Type de combiné Combiné filaire Couleur du produit Noir Caractéristiques du téléphone Quantité de lignes 24 lignes Identification de l'appelant Oui Écran Écran LCD Taille de l'écran 12,7 cm (5") Résolution de l'écran 720 x 1280 pixels Format d'image 16:9 Écran tactile Oui Audio Haut-parleur Oui Codecs vocaux G.722, G.729ab, G.711alaw, iLBC, G.711ulaw, OPUS Réseau Ethernet/LAN Oui Type d'interface LAN Ethernet Gigabit Ethernet LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s Wifi Oui Standards wifi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth Oui Modèle du Bluetooth 4.2 Connectivité Quantité de Ports USB 2.0 1 Quantité de ports USB de type C 1 Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2 Quantité de ports RJ-9 1 Certificat Certificats de durabilité ENERGY STAR Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Conditions environnementales Température d'opération 0 - 40 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95% Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Poids et dimensions Largeur du colis 263 mm Profondeur du colis 243 mm Hauteur du colis 70 mm Poids du paquet 1,25 kg Contenu de l'emballage Combiné Oui Nombre de poignées fournies 1 pièce(s) Câbles inclus LAN (RJ-45) Support inclus Oui Données logistiques Pays d'origine Chine