



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

01/08/2026 00:51

TP-LINK

RÉSEAUX

Répéteur WiFi 6 TP-Link RE505X WiFi 6 AX1500

RÉFÉRENCE / SKU

RE505X

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Améliorez votre couverture WiFi avec le Répéteur WiFi TP-Link RE505X WiFi 6 AX1500. Profitez de vitesses ultra-rapides et d'une plus grande capacité grâce à la technologie WiFi 6. Le port Gigabit Ethernet assure des connexions filaires rapides pour vos TV, ordinateurs et consoles. Un signal lumineux intelligent vous aide à trouver le meilleur emplacement pour une couverture optimale. Créez un nouveau point d'accès WiFi avec le mode AP. Gérez votre réseau facilement via l'application TP-LINK Tether, compatible avec toutes les box internet. TP-Link RE505X prolongateur réseau Émetteur et récepteur réseau Blanc 10, 100, 1000 Mbit/s TP-Link RE505X, Émetteur et récepteur réseau, 1200 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, ExterneTP-Link RE505X. Type: Émetteur et récepteur réseau, Taux de transfert de données: 1200 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Type d'antenne: Externe, Puissance de transmission (CE): 2.4 GHz ?20dBm, 5 GHz ?30dBm. Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X), Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Couleur du produit: Blanc, Voyants: Énergie, WAN, WLAN, Quantité: 1 pièce(s). Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz, Consommation (max): 10 WReprésentation / réalisationTypeÉmetteur et récepteur réseauTaux de transfert de données1200 Mbit/sLAN Ethernet : taux de transfert des données10,100,1000 Mbit/sSécurité pair Bouton de commande WPSOuiPlug and PlayOuiPrise en charge du système d'exploitation WindowsWindows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 9SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64Compatibilité MacOuiPrise en charge du système d'exploitation MacOuiPrise en charge du système d'exploitation LinuxOuiNavigateurs supportésInternet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0AntenneQuantité d'antenne2Type d'antenneExternePuissance de transmission (CE)2.4 GHz ?20dBm, 5 GHz ?30dBmRéseauTechnologie de câblage10/100/1000Base-T(X)Standards réseauIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11nWifiOuiStandards wifi802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil1200 Mbit/sBande Wi-FiBi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)Algorithme de sécurité soutenu64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSKConnectivitéNombre de port ethernet LAN (RJ-45)1DesignCouleur du produitBlancVoyantsÉnergie, WAN, WLANQuantité1 pièce(s)Bouton de réinitialisationOuiPuissanceTension d'entrée AC100 - 240 VFréquence d'entrée AC50/60 HzConsommation (max)10 WConditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CTempérature hors fonctionnement-40 - 70 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)10 - 90%Taux d'humidité relative (stockage)5 - 90%Poids et dimensionsLargeur74 mmProfondeur46 mmHauteur124,8 mmDétails techniquesCertificats de durabilitéRoHSContenu de l'emballageGuide de démarrage rapideOuiInformations sur l'emballageType d'emballageBoîteLargeur du colis202 mmProfondeur du colis125 mmHauteur du colis97 mmPoids du paquet400 gDonnées logistiquesCode du système harmonisé85176990

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000