



SCHNEIDER ELECTRIC

ONDULEUR

Schneider Electric SRV2KRIL-IN alimentation d'énergie non interruptible (SRV2KRIL)

RÉFÉRENCE / SKU

SRV2KRIL

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Onduleur on-line pour serveurs et baie réseau : on-line double conversion, 2000 VA / 1600 W, format rack. Technologie & protection : le courant est entièrement régénéré en continu — vos serveurs ne sont jamais reliés directement au réseau, sans aucun temps de bascule. Protection totale contre coupures, surtensions, variations et parasites. Puissance : 2000 VA pour 1600 W utiles — un ou plusieurs serveurs. Prises : prises au format C13 (cordons d'ordinateur et de serveur). Format rack pour intégration directe en baie informatique. Idéal par exemple pour des serveurs, un switch ou des baies de stockage. Pensez à vérifier la consommation de votre matériel et à choisir la puissance selon l'autonomie souhaitée. Schneider Electric SRV2KRIL-IN alimentation d'énergie non interruptible Schneider Electric SRV2KRIL-IN, 40 - 70 Hz, Noir, IP20, 0 - 40 °C, -20 - 60 °C, 0 - 95% Schneider Electric SRV2KRIL-IN. Fréquence d'entrée: 40 - 70 Hz. Couleur du produit: Noir, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Largeur: 438 mm, Profondeur: 632 mm, Hauteur: 172 mm Caractéristiques Fréquence d'entrée 40 - 70 Hz Design Couleur du produit Noir Code (IP) Internationale Protection IP20 Conditions environnementales Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -20 - 60 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 0 - 95% Détails techniques Période de garantie 2 année(s) Poids et dimensions Largeur 438 mm Profondeur 632 mm Hauteur 172 mm Poids 49,3 kg Largeur du colis 760 mm Profondeur du colis 600 mm Hauteur du colis 480 mm Poids du paquet 58 kg

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com