



YEALINK

PÉRIPHÉRIQUE

Système de vidéoconférence de groupe Yealink SmartVision60 (1303130)

RÉFÉRENCE / SKU

1303130

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Améliorez vos réunions avec la caméra de conférence tout-en-un Yealink SmartVision60. Offrant une résolution exceptionnelle de 10240 x 4320 pixels et un zoom numérique 5x, elle garantit une qualité d'image inégalée. Les haut-parleurs intégrés et le suivi intelligent des intervenants créent une expérience immersive. Grâce à ses fonctionnalités avancées, comme l'assistant vocal Cortana et la reconnaissance d'identité, cette caméra rend vos réunions plus efficaces et interactives. Idéale pour les salles de réunion intelligentes, elle allie performance et simplicité d'utilisation.

- Rapport signal-sur-bruit: 66 dB- 10240 x 4320 pixels- Haut-parleurs intégrés 100 - 22000 Hz- Entrée DC- 5x- Argent Yealink SmartVision60 Yealink SmartVision60, Système de vidéoconférence de groupe, 5x, ArgentYealink SmartVision60. Type de produit: Système de vidéoconférence de groupe. Zoom numérique: 5x. Couleur du produit: ArgentYealink SmartVision 60, machine intelligente d'intégration audio et vidéo. Cette machine tout-en-un possède un champ de vision large de 10K 360° + une portée de 360°, prend en charge le suivi intelligent de plusieurs intervenants, l'assistant vocal Cortana, la transcription vocale, la reconnaissance d'identité et d'autres fonctions d'IA de pointe de Teams, ce qui vous permettra de vivre une expérience immersive complète dans une salle de réunion intelligente.

Représentation / réalisation

Nombre de caméras	1
Couleur du produit	Argent
Type de produit	Système de vidéoconférence de groupe
Rapport signal-sur-bruit	66 dB
VidéoRésolution vidéo maximale	10240 x 4320 pixels
Capacité de streaming	Oui
AudioHaut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs	1
Gamme de fréquence	100 - 22000 Hz
Gamme de captage micro	6 m
Puissance de haut-parleur	7 W
Connectivité	Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Entrée DC	Oui
Réseau	Ethernet/LAN
NonCaméraZoom numérique	5x
Point de vue horizontale	360°
Point de vue verticale	60°
Obturbateur de confidentialité d'appareil photos	Oui
MicrophoneSensibilité du microphone	-46 dB
Fréquence du microphone	100 - 10000 Hz
Désactivation du microphone	Oui
Nombre de microphones	2
Nombre de réseaux de microphones	13
Système informatique	Micrologiciel évolutif
Conditions environnementales	Température d'opération 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
PuissanceTension d'entrée AC	100 - 240 V
Actuel	2,4 A
Voltage d'entrée DC	15 V
Contenu de l'emballage	Câbles inclus
USB Type-A vers USB Type-C	Adaptateur secteur fourni
Vis incluses	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement

allofournitures.com