



TP-LINK

ORDINATEUR

TP-Link Archer T2U WLAN 600 Mbit/s (ARCHER T2U)

RÉFÉRENCE / SKU

ARCHER-T2U

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

- Sans fil- USB 2.0 WLAN- 600 Mbit/s- Wifi Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)- composant pour: PC/ordinateur portable TP-Link Archer T2U WLAN 600 Mbit/s TP-Link Archer T2U, Sans fil, USB, WLAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), 600 Mbit/s, Noir TP-Link Archer T2U. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: WLAN. Débit de transfert des données maximum: 600 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz). Couleur du produit: Noir Connectivité Technologie de connectivité Sans fil Interface de l'hôte USB Interface WLAN Version USB 2.0 Réseau Débit de transfert des données maximum 600 Mbit/s Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac Wifi Oui Bande Wi-Fi Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Plage de fréquence 2,4 - 5 GHz Norme Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) Standards wifi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Vitesse de transfert des données WLAN 11,54,150,433,600 Mbit/s Modulation 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM Algorithme de sécurité soutenu 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS Design Composant pour PC/ordinateur portable Couleur du produit Noir Interne Non Antenne Oui Conception d'antenne Interne Type de direction d'antenne Omni-directionnel Puissance de transmission (CE) 20 DBm Puissance de transmission (FCC) 20 DBm Voyants Statut Modes de fonctionnement Mode infrastructure Configuration minimale du système Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Prise en charge du système d'exploitation Mac Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui Conditions environnementales Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90% Durabilité Conformité à la durabilité Oui Certificats de durabilité CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS Poids et dimensions Largeur 41 mm Profondeur 19,5 mm Hauteur 8,7 mm Informations sur l'emballage Largeur du colis 138 mm Profondeur du colis 128 mm Hauteur du colis 30 mm Poids du paquet 90 g Contenu de l'emballage CD de ressources Oui Guide d'installation rapide Oui Données logistiques Code du système harmonisé 85176990

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000