



TP-LINK

ORDINATEUR

TP-Link Archer T4U WLAN 867 Mbit/s (ARCHER T4U)

RÉFÉRENCE / SKU

ARCHER-T4U

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

- Sans fil- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) WLAN- 867 Mbit/s- Wifi Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)- composant pour: PC/ordinateur portable TP-Link Archer T4U WLAN 867 Mbit/s TP-Link Archer T4U, Sans fil, USB, WLAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), 867 Mbit/s, NoirTP-Link Archer T4U. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: WLAN. Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz). Couleur du produit: NoirConnectivitéTechnologie de connectivitéSans filInterface de l'hôteUSBInterfaceWLANNombre de ports USB1Version USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)RéseauDébit de transfert des données maximum867 Mbit/sWifiOuiBande Wi-FiBi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)Plage de fréquence2,4 - 5 GHzNorme Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)Standards wifi802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)Vitesse de transfert des données WLAN11,54,300,400,867 Mbit/sModulation16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDMAAlgorithme de sécurité soutenu64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSKMU-MIMO (entrées multiples, sorties multiples)OuiDesignComposant pourPC/ordinateur portableCouleur du produitNoirInterneNonAntenneOuiConception d'antenneExterneType de direction d'antenneOmni-directionnelPuissance de transmission (CE)20 DBmPuissance de transmission (FCC)20 DBmSécurité pair Bouton de commande WPSOuiVoyantsÉnergieModes de fonctionnementMode infrastructureConfiguration minimale du systèmePrise en charge du système d'exploitation WindowsWindows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64Prise en charge du système d'exploitation MacMac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 MavericksPrise en charge du système d'exploitation LinuxOuiConditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CTempérature hors fonctionnement-40 - 70 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)10 - 90%Taux d'humidité relative (stockage)5 - 90%DurabilitéConformité à la durabilitéOuiCertificats de durabilitéCE, Federal Communications Commission (FCC), RoHSPoids et dimensionsLargeur92,5 mmProfondeur31,6 mmHauteur13,9 mmInformations sur l'emballageLargeur du colis207 mmProfondeur du colis148 mmHauteur du colis42 mmPoids du paquet180 gContenu de l'emballageCD de ressourcesOuiGuide d'installation rapideOuiDonnées logistiquesCode du système harmonisé85176990

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000