



TP-LINK

ORDINATEUR

TP-Link Archer TX3000E Interne WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s (ARCHER TX3000E)

RÉFÉRENCE / SKU

ARCHER-TX3000E

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

- Sans fil- PCI Express WLAN / Bluetooth- 2402 Mbit/s- Wifi Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Bluetooth 5.0- Interne composant pour: PC Jeu de composants: Intel Wi-Fi 6 TP-Link Archer TX3000E Interne WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s TP-Link Archer TX3000E, Interne, Sans fil, PCI Express, WLAN / Bluetooth, 2402 Mbit/s, Noir, RougeTP-Link Archer TX3000E. Interne. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: WLAN / Bluetooth. Débit de transfert des données maximum: 2402 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz). Couleur du produit: Noir, RougeConnectivitéTechnologie de connectivitéSans filInterface de l'hôtePCI ExpressInterfaceWLAN / BluetoothRéseauDébit de transfert des données maximum2402 Mbit/sStandards réseauIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11nWifiOuiBande Wi-FiBi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)Plage de fréquence2,4 - 5 GHzNorme Wi-FiWi-Fi 6 (802.11ax)Standards wifi802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)Vitesse de transfert des données WLAN54,300,574,1733,2402 Mbit/sModulation16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDMAAlgorithmes de sécurité soutenu64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3BluetoothOuiModèle du Bluetooth5.0DesignComposant pourPCCouleur du produitNoir, RougeInterneOuiAntenneOuiConception d'antenneExternePuissance de transmission (CE)23 DBmPuissance de transmission (FCC)27 DBmJeu de composantsIntel Wi-Fi 6Sensibilité du récepteur5 GHz : 11ax HT160?-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160?-62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4GHz : 11ax HT40: -60.75dBm 11ax HT20: -63.75dBm 11n HT40: -73dBm 11n HT20: -76.25dBm 11g 54Mbps: -76.5dBm 11b 11Mbps: -89dBmModes de fonctionnementMode infrastructureConfiguration minimale du systèmePrise en charge du système d'exploitation WindowsWindows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64Conditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CTempérature hors fonctionnement-40 - 70 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)10 - 90%Taux d'humidité relative (stockage)5 - 90%DurabilitéConformité à la durabilitéOuiCertificats de durabilitéCE, Federal Communications Commission (FCC), RoHSPoids et dimensionsLargeur95,2 mmProfondeur120,8 mmHauteur21,5 mmInformations sur l'emballageLargeur du colis270 mmProfondeur du colis215 mmHauteur du colis47 mmPoids du paquet480 gContenu de l'emballageCrochets d'élévation inclusOuiCD de ressourcesOuiCâble d'en-tête BluetoothOuiGuide d'installation rapideOuiDonnées logistiquesCode du système harmonisé85176990

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com