allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

31/10/2026 00:53

TP-LINK ORDINATEUR

TP-Link Archer TX50E WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s (ARCHER TX50E)

RÉFÉRENCE / SKU

ARCHER-TX50E

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

- Sans fil- PCI Express WLAN / Bluetooth- 2402 Mbit/s- Wifi Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Bluetooth 5.0 TP-Link Archer TX50E WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s TP-Link Archer TX50E, Sans fil, PCI Express, WLAN / Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11ax), 2402 Mbit/s, Noir, MétalliqueTP-Link Archer TX50E. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: WLAN / Bluetooth. Débit de transfert des données maximum: 2402 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz). Couleur du produit: Noir, MétalliqueConnectivitéTechnologie de connectivitéSans filInterface de l'hôtePCI ExpressInterfaceWLAN / BluetoothRéseauDébit de transfert des données maximum2402 Mbit/sStandards réseauIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11nWifiOuiBande Wi-FiBi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)Plage de fréquence2,4 - 5 GHzNorme Wi-FiWi-Fi 6 (802.11ax)Standards wifi802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)Vitesse de transfert des données WLAN54,300,574,1733,2402 Mbit/sModulation16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, DBPSK, DQPSK, OFDMAlgorithme de sécurité soutenu64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3BluetoothOuiModèle du Bluetooth5.0DesignCouleur du produitNoir, MétalliqueInterneNonAntenneOuiConception d'antenneExterneNiveau de gain de l'antenne (max)5 dBiPuissance de transmission (CE)23 DBmPuissance de transmission (FCC)27 DBmModes de fonctionnementMode infrastructureConfiguration minimale du systèmePrise en charge du système d'exploitation WindowsWindows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64Conditions environnementalesTempérature d'opération0 - 40 °CTempérature hors fonctionnement-40 - 70 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)10 - 90%Taux d'humidité relative (stockage)5 - 90%DurabilitéConformité à la durabilitéOuiCertificats de durabilitéCE, Federal Communications Commission (FCC), RoHSPoids et dimensionsLargeur95,2 mmProfondeur120,8 mmHauteur21,5 mmInformations sur l'emballageLargeur du colis200 mmProfondeur du colis150 mmHauteur du colis39 mmPoids du paquet270 gContenu de l'emballageCrochets d'élévation inclusOuiCD de ressourcesOuiCâble d'en-tête BluetoothOuiGuide d'installation rapideOuiDonnées logistiquesCode du système harmonisé85176990

Allo Fournitures
Casablanca, Maroc
Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com
WhatsApp: 212600000000