



TP-LINK

RÉSEAUX

TP-Link CPE210 WiFi 5 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) (CPE210 V3.20)

RÉFÉRENCE / SKU

CPE210

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi extérieur longue portée TP-Link CPE210 : couvrez de vastes zones en plein air avec un signal Wi-Fi 4 directif jusqu'à 5 km. Wi-Fi & débit : Wi-Fi 4 (802.11n) mono-bande 2,4 GHz — débit jusqu'à 300 Mbit/s. Installation : boîtier extérieur résistant IPX5, montage sur poteau (kit fourni) ; antenne directionnelle intégrée 9 dBi double polarisation pour visée longue distance. Connectique & alimentation : 2 ports Ethernet 10/100 Mbit/s ; alimentée par PoE passif 24 V (injecteur inclus) — un seul câble suffit, sans prise électrique à proximité. Gestion : pilotage centralisé via Pharos Control, interface web, filtrage MAC, VLAN, QoS. Sécurité WPA2 et filtrage IGMP pour sécuriser votre réseau. Usages : liaison Wi-Fi longue portée pour terrasses, cours, entrepôts, chantiers, campings, zones agricoles, couverture de parkings et espaces extérieurs étendus. Un point d'accès extérieur fiable pour étendre votre réseau Wi-Fi là où les câbles ne passent pas. TP-Link CPE210 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) TP-Link CPE210, 300 Mbit/s, 2.4 - 2.483 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 5000 m, AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Pharos Control TP-Link CPE210. Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s, Bande de fréquence: 2.4 - 2.483 GHz, Standards réseau: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algorithme de sécurité soutenu: AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Programme de gestion: Pharos Control. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Tension de sortie: 24 V. Positionnement: Poteau, Couleur du produit: Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IPX5 Caractéristiques 2,4 GHz Oui 5 GHz Non Débit de transfert des données maximum 300 Mbit/s Bande de fréquence 2.4 - 2.483 GHz Standards réseau IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Sélection automatique du canal Oui Balayage de canal automatique Oui MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Oui Support VLAN Oui Sélection de fréquence dynamique (DFS) Oui Portée maximum extérieur 5000 m Sécurité Algorithme de sécurité soutenu AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK Filtrage d'adresse MAC Oui Filtrage IGMP Oui Caractéristiques de gestion Gestion basée sur le web Oui Programme de gestion Pharos Control Connectivité Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2 Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Tension d'entrée AC 100 - 240 V Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz Tension de sortie 24 V Courant de sortie 0,25 A Design Positionnement Poteau Couleur du produit Blanc Code (IP) Internationale Protection IPX5 Bouton de réinitialisation Oui Voyants Statut Certification CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS Antenne Type d'antenne Interne Type de direction d'antenne Directionnel Niveau de gain de l'antenne (max) 9 dBi Polarisation Double-polarisation Représentation / réalisation Intégré dans le processeur Oui Modèle de processeur Qualcomm Atheros Fréquence du processeur 560 MHz L'architecture du processeur MIPS 74Kc Mémoire flash 8 Mo Mémoire interne 64 Mo Poids et dimensions Largeur 224 mm Profondeur 79 mm Hauteur 60 mm Contenu de l'emballage Nombre de produits inclus 1 pièce(s) Câbles inclus Secteur Kit de montage Oui Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Température d'opération -30 - 70 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95%

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com