



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

31/07/2026 22:21

TP-LINK

RÉSEAUX



TP-Link EAP110 WiFi 4 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) (EAP110 V4)

RÉFÉRENCE / SKU

EAP110

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi 4 plafonnier TP-Link EAP110 : un réseau Wi-Fi simple et économique pour couvrir vos locaux. Wi-Fi & débit : Wi-Fi 4 (802.11n) mono-bande 2,4 GHz — jusqu'à 300 Mbit/s. Capacité : 2 antennes internes omni-directionnelles — adapté aux environnements de faible à moyenne densité. Installation : montage plafonnier ou mural (kits inclus), design discret (189×172×30 mm). Connectique & alimentation : port Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) ; PoE passif 24 V (adaptateur PoE fourni) — un seul câble réseau suffit, sans prise électrique à proximité. Gestion : plateforme Omada SDN (contrôleur cloud, matériel ou logiciel) — VLAN, SSID multiples (jusqu'à 8), portail captif, WPA/WPA2, filtrage MAC. Usages : maison, bureau, café, commerce, école, hôtel — pour une couverture Wi-Fi de base fiable sans les coûts d'une borne haute gamme. Déploiement PoE passif et montage plafonnier pour une installation facile dans tous les espaces. TP-Link EAP110 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) TP-Link EAP110, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2,4 - 2.4835 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, 10/100Base-T(X) TP-Link EAP110. Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 300 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,..., Fonctions du Service Set Identifier (SSID): Multiple SSIDs. Tension d'entrée AC: 24 V, Consommation électrique typique: 2,8 W. Positionnement: Plafond, Mur, Couleur du produit: Blanc, Voyants: Énergie. Type d'antenne: Interne, Type de direction d'antenne: Omni-directionnel, Niveau de gain de l'antenne (max): 4 dBi Caractéristiques 2,4 GHz Oui 5 GHz Non 6 GHz Non Débit de transfert des données maximum 300 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) 300 Mbit/s LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100 Mbit/s Bande de fréquence 2,4 - 2.4835 GHz Standards réseau IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x Technologie de câblage 10/100Base-T(X) Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) Oui Support VLAN Oui Limitation du débit Oui Isolation sans fil Oui Qualité de service (QoS) Oui Sensibilité du récepteur 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER Sécurité Algorithme de sécurité soutenu 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK Filtrage d'adresse MAC Oui Fonctions du Service Set Identifier (SSID) Multiple SSIDs Nombre de prises en charge de SSID 8 Liste de contrôle d'accès (ACL) Oui Caractéristiques de gestion Gestion basée sur le web Oui Syslog Oui Connectivité Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1 Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Tension d'entrée AC 24 V Consommation électrique typique 2,8 W Design Positionnement Plafond, Mur Couleur du produit Blanc Bouton de réinitialisation Oui Voyants Énergie Certification CE, FCC, RoHS Antenne Type d'antenne Interne Type de direction d'antenne Omni-directionnel Quantité d'antenne 2 Niveau de gain de l'antenne (max) 4 dBi Poids et dimensions Largeur 189,4 mm Profondeur 172,3 mm Hauteur 29,5 mm Informations sur l'emballage Largeur du colis 268 mm Profondeur du colis 246 mm Hauteur du colis 69 mm Poids du paquet 720 g Type d'emballage Boîte Contenu de l'emballage Nombre de produits inclus 1 pièce(s) Adaptateur PoE inclus Oui Câbles inclus Secteur Kit de montage Oui Guide de démarrage rapide Oui Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90% Données logistiques Code du système harmonisé 85176990

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement

allofournitures.com