



TP-LINK

RÉSEAUX

TP-Link EAP230-Wall WiFi 5 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) (EAP230-WALL)

RÉFÉRENCE / SKU

EAP230-WALL

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi 5 mural TP-Link EAP230-Wall : installez une borne bi-bande discrète et encastrable dans chaque pièce ou bureau. Wi-Fi & débit : Wi-Fi 5 (802.11ac), bi-bande — jusqu'à 300 Mbit/s sur 2,4 GHz et 867 Mbit/s sur 5 GHz. Capacité & performances : MU-MIMO pour servir plusieurs appareils à la fois, jusqu'à 16 SSID pour segmenter vos réseaux. Installation : borne intérieure, montage mural sur boîte de jonction standard. Design ultra-compact (86 × 86 × 30 mm) qui se fond dans n'importe quel intérieur. Connectique & alimentation : port Ethernet Gigabit (1 Gbit/s) ; alimentée par PoE (802.3af) — aucune prise électrique nécessaire à proximité. Gestion : interface web, SNMP, contrôle d'accès (ACL), gestion par VLAN et QoS pour prioriser le trafic. Usages : chambre d'hôtel, appartement, bureau individuel, cabinet, résidence, commerce ou salle de réunion souhaitant un Wi-Fi invisible et efficace. Le format mural idéal pour équiper chaque espace sans câblage apparent. TP-Link EAP230-Wall 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) TP-Link EAP230-Wall, 867 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 10/100/1000Base-T(X) TP-Link EAP230-Wall. Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 867 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Port WAN: Ethernet (RJ-45). Consommation électrique typique: 7 W. Positionnement: Mur, Couleur du produit: Blanc, Voyants: Fonctionnement Caractéristiques 2,4 GHz Oui 5 GHz Oui 6 GHz Non Débit de transfert des données maximum 867 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) 300 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (5 GHz) 867 Mbit/s LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s Standards réseau IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Technologie de câblage 10/100/1000Base-T(X) Sélection automatique du canal Oui Balayage de canal automatique Oui MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Oui Type MIMO Multi User MIMO Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) Oui Support VLAN Oui Limitation du débit Oui Qualité de service (QoS) Oui Puissance de transmission (CE) 20 - 23 DBm Sécurité Algorithme de sécurité soutenu 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK Filtrage d'adresse MAC Oui Nombre de prises en charge de SSID 16 Liste de contrôle d'accès (ACL) Oui Protocoles Protocole de transfert de fichier sécurisé (SFTP) sur SSH v2 Oui Caractéristiques de gestion Gestion basée sur le web Oui Syslog Oui Connectivité Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1 Port WAN Ethernet (RJ-45) Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Consommation électrique typique 7 W Design Positionnement Mur Couleur du produit Blanc Voyants Fonctionnement Certification CE, RoHS Antenne Type d'antenne Interne Quantité d'antenne 2 Niveau de gain de l'antenne (max) 3,6 dBi Représentation / réalisation Systèmes d'exploitation compatibles Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Poids et dimensions Largeur 86,8 mm Profondeur 30,2 mm Hauteur 86,8 mm Contenu de l'emballage Nombre de produits inclus 2 pièce(s) Kit de montage Oui Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90% Données logistiques Code du système harmonisé 85176990