



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

30/09/2026 23:06

TP-LINK

RÉSEAUX

TP-Link EAP245 WiFi 5 1300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) (EAP245 V3)

RÉFÉRENCE / SKU

EAP245

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi 5 plafonnier bi-bande TP-Link EAP245 : performances AC1750 pour les environnements professionnels exigeants. Wi-Fi & débit : Wi-Fi 5 (802.11ac) AC1750 bi-bande — jusqu'à 1 300 Mbit/s sur 5 GHz + 450 Mbit/s sur 2,4 GHz. Capacité : antennes 3x3, MU-MIMO, sélection automatique du canal — transfert simultané vers plusieurs appareils sans attente. Installation : montage plafonnier ou mural (kits inclus), design discret, antennes internes. Connectique & alimentation : 2 ports Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) ; PoE 802.3af (adaptateur inclus) — un seul câble réseau alimente et connecte la borne. Gestion : contrôleur Omada (cloud, matériel OC200/OC300 ou logiciel), interface web, VLAN, 16 SSID, filtrage MAC, isolation sans fil, QoS, WPA2. Usages : bureau, commerce, café, école, hôtel, espace de coworking — un Wi-Fi AC robuste là où de nombreux appareils se connectent en même temps. Deux ports Gigabit, MIMO 3x3 et gestion Omada centralisée pour un réseau professionnel fiable. TP-Link EAP245 1300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) TP-Link EAP245, 1300 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, Multi User MIMO TP-Link EAP245. Débit de transfert des données maximum: 1300 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 450 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 1300 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge: Active PoE, Passive PoE, Consommation électrique typique: 12,3 W. Positionnement: Plafond, Mur, Couleur du produit: Blanc, Voyants: Énergie. Type d'antenne: Interne, Type de direction d'antenne: Omni-directionnel, Fonctions de l'antenne: Antenne intégrée Caractéristiques 2,4 GHz Oui 5 GHz Oui 6 GHz Non Débit de transfert des données maximum 1300 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) 450 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (5 GHz) 1300 Mbit/s LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af Sélection automatique du canal Oui Balayage de canal automatique Oui MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Oui Type MIMO Multi User MIMO Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) Oui Support VLAN Oui Fonctions LAN virtuelles SSID-based VLAN assignment Limitation du débit Oui Isolation sans fil Oui Qualité de service (QoS) Oui Puissance de transmission 27 dBm Sécurité Algorithme de sécurité soutenu 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK Filtrage d'adresse MAC Oui Nombre de prises en charge de SSID 16 Contrôle d'accès réseau basé sur le port (PNAC) Oui Caractéristiques de gestion Gestion basée sur le web Oui Syslog Oui Connectivité Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2 Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge Active PoE, Passive PoE Consommation électrique typique 12,3 W Design Positionnement Plafond, Mur Couleur du produit Blanc Port de câble antivol Oui Bouton de réinitialisation Oui Voyants Énergie Certification CE, FCC, RoHS Antenne Type d'antenne Interne Type de direction d'antenne Omni-directionnel Fonctions de l'antenne Antenne intégrée Niveau de gain de l'antenne (max) 4 dBi Représentation / réalisation Systèmes d'exploitation compatibles Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Poids et dimensions Largeur 205,4 mm Profondeur 181,6 mm Hauteur 38 mm Informations sur l'emballage Largeur du colis 340 mm Profondeur du colis 228 mm Hauteur du colis 65 mm Contenu de l'emballage Adaptateur PoE inclus Oui Câbles inclus Secteur Kit de montage Oui Guide de démarrage rapide Oui Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90% Données logistiques Code du système harmonisé 85176990

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement

allofournitures.com