



allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

31/07/2026 22:02

TP-LINK

RÉSEAUX

TP-Link EAP620 HD point d'accès réseaux locaux sans fil 1201 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce

RÉFÉRENCE / SKU

EAP620-HD

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi 6 plafonnier TP-Link EAP620 HD : le Wi-Fi nouvelle génération pour couvrir vos locaux avec efficacité. Wi-Fi & débit : Wi-Fi 6 (802.11ax) AX1800 bi-bande — jusqu'à 1 201 Mbit/s (5 GHz) + 574 Mbit/s (2,4 GHz). Capacité : MU-MIMO, OFDMA — jusqu'à 1 020 appareils connectés simultanément, sans congestion. Installation : montage plafonnier ou mural, design discret (160×160×33 mm). Connectique & alimentation : port Gigabit ; PoE+ (802.3at) ou adaptateur secteur fourni — un seul câble réseau alimente et connecte la borne. Gestion : plateforme Omada SDN (contrôleur cloud, matériel ou logiciel, appli mobile) — gestion centralisée multi-AP, mesh Wi-Fi, itinérance transparente, WPA3. Usages : bureau, commerce, école, hôtel, café, espace de coworking, tout lieu nécessitant un Wi-Fi rapide et moderne pour de nombreux appareils. Wi-Fi 6 avec OFDMA et gestion Omada cloud : jusqu'à 1 020 appareils, zéro coupure. TP-Link EAP620 HD point d'accès réseaux locaux sans fil 1201 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) TP-Link EAP620 HD, 1201 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1201 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at TP-Link EAP620 HD. Débit de transfert des données maximum: 1201 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK, Fonctions du Service Set Identifier (SSID): Multiple SSIDs. Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge: Active PoE, Passive PoE, Tension de sortie: 12 V, Courant de sortie: 1,5 A. Positionnement: Plafond, Mur, Couleur du produit: Blanc, Certification: CE, FCC, RoHS. Type d'antenne: Interne, Type de direction d'antenne: Omni-directionnel, Niveau de gain de l'antenne (max): 6 dBi Caractéristiques 2,4 GHz Oui 5 GHz Oui 6 GHz Non Débit de transfert des données maximum 1201 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) 574 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (5 GHz) 1201 Mbit/s LAN Ethernet : taux de transfert des données 1000 Mbit/s Bande de fréquence 2.4 - 5 GHz Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at Sélection automatique du canal Oui Balayage de canal automatique Oui MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Oui Type MIMO Multi User MIMO Modulation 1024-QAM, OFDM Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) Oui Support VLAN Oui Fonctions LAN virtuelles VLAN mapping Limitation du débit Oui Isolation sans fil Oui Direction de la bande Oui Airtime Fairness (ATF) Oui Qualité de service (QoS) Oui Puissance de transmission (CE) 20/23 DBm Puissance de transmission (FCC) 23 DBm Sécurité Algorithme de sécurité soutenu SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK Filtrage d'adresse MAC Oui Fonctions du Service Set Identifier (SSID) Multiple SSIDs Nombre de prises en charge de SSID 16 Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) Oui Caractéristiques de gestion Gestion basée sur le web Oui Syslog Oui Micrologiciel évolutif Oui Connectivité Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1 Entrée DC Oui Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge Active PoE, Passive PoE Tension de sortie 12 V Courant de sortie 1,5 A Consommation électrique typique 12 W Design Positionnement Plafond, Mur Couleur du produit Blanc Bouton de réinitialisation Oui Certification CE, FCC, RoHS Antenne Type d'antenne Interne Type de direction d'antenne Omni-directionnel Niveau de gain de l'antenne (max) 6 dBi Représentation / réalisation Systèmes d'exploitation compatibles Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux Poids et dimensions Largeur 160 mm Profondeur 160 mm Hauteur 33 mm Contenu de l'emballage Nombre de produits inclus 1 pièce(s) Adaptateur secteur fourni Oui Guide de démarrage rapide Oui Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90% Données logistiques Code du système harmonisé 85176990

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000