



TP-LINK

RÉSEAUX



TP-Link EAP650-Wall WiFi 6 3000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) (EAP650-WALL)

RÉFÉRENCE / SKU

EAP650-WALL

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi 6 mural TP-Link EAP650-Wall : offrez à chaque chambre ou bureau un Wi-Fi AX3000 bi-bande haute performance. Wi-Fi & débit : Wi-Fi 6 (802.11ax), classe AX3000, bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz — jusqu'à 2 402 Mbit/s sur 5 GHz. Capacité : 16 SSID, segmentation VLAN, QoS et contrôle de bande passante pour gérer de nombreux utilisateurs en parallèle. Installation : borne intérieure, montage mural sur boîte de jonction standard (86 × 86 × 42 mm), design compact et discret en blanc. Connectique & alimentation : 2 ports Ethernet Gigabit (RJ-45) ; alimentée par PoE+ (802.3at) — un seul câble réseau suffit. Sécurité : WPA2-Enterprise, authentification RADIUS, SSH, SNMP pour une gestion professionnelle sécurisée. Usages : chambre d'hôtel, appartement, bureau, résidence, commerce ou salle de réunion exigeant un Wi-Fi 6 puissant dans chaque espace. Un débit Wi-Fi 6 de haut niveau dans un format mural ultra-discret. TP-Link EAP650-Wall 3000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) TP-Link EAP650-Wall, 3000 Mbit/s, 2402 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE..., SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise TP-Link EAP650-Wall. Débit de transfert des données maximum: 3000 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 2402 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise. Consommation électrique typique: 11,5 W. Positionnement: Mur, Couleur du produit: Blanc, Certification: CE, RoHS. Type d'antenne: Interne Caractéristiques 2,4 GHz Oui 5 GHz Oui Débit de transfert des données maximum 3000 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (5 GHz) 2402 Mbit/s LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s Bande de fréquence 2.4/5 GHz Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Support VLAN Oui Limitation du débit Oui Direction de la bande Oui Airtime Fairness (ATF) Oui Qualité de service (QoS) Oui Sécurité Algorithme de sécurité soutenu SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise Filtrage d'adresse MAC Oui Nombre de prises en charge de SSID 16 Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) Oui Connectivité Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2 Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Consommation électrique typique 11,5 W Design Positionnement Mur Couleur du produit Blanc Bouton de réinitialisation Oui Voyants Oui Certification CE, RoHS Antenne Type d'antenne Interne Poids et dimensions Largeur 86 mm Profondeur 86 mm Hauteur 42,6 mm Informations sur l'emballage Type d'emballage Boîte Contenu de l'emballage Nombre de produits inclus 1 pièce(s) Guide de démarrage rapide Oui Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 920% Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000