



TP-LINK

RÉSEAUX

TP-Link EAP690E HD point d'accès réseaux locaux sans fil 11000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via

RÉFÉRENCE / SKU

EAP690E-HD

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi 6E quadribande TP-Link EAP690E HD : borne haute densité avec port 10 Gbit/s pour les environnements les plus chargés. Wi-Fi & débit : Wi-Fi 6E quadribande (2,4 GHz + double 5 GHz + 6 GHz) — jusqu'à 1 148 Mbit/s en 2,4 GHz, 2 402 Mbit/s en 5 GHz, 4 804 Mbit/s en 6 GHz — débit cumulé 11 000 Mbit/s. Capacité : MU-MIMO, OFDMA, jusqu'à 2 000 appareils simultanés. Installation : montage poteau ou mural (kit inclus), antennes internes, design compact 280 × 280 mm. Connectique & alimentation : 1 port 10 Gbit/s (Multi-Gigabit) ; PoE++ (802.3bt) ou adaptateur secteur. Gestion : contrôleur Omada (cloud, matériel ou logiciel), Zero-Touch Provisioning. Sécurité : WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise — protection pour réseaux professionnels. Usages : open space haute densité, hôtel, centre de congrès, aéroport, salle de conférence, espace de coworking. Wi-Fi 6E, port 10 Gbit/s et bande 6 GHz sans interférence : la puissance pour les sites très fréquentés. TP-Link EAP690E HD point d'accès réseaux locaux sans fil 11000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) TP-Link EAP690E HD, 11000 Mbit/s, 1148 Mbit/s, 2402 Mbit/s, 4804 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 2.4 / 5 / 5 / 6 GHz TP-Link EAP690E HD. Débit de transfert des données maximum: 11000 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 1148 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 2402 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise. Tension de sortie: 12 V, Courant de sortie: 4,5 A. Positionnement: Poteau, Mur, Couleur du produit: Blanc, Certification: CE, FCC, RoHS, IC. Type d'antenne: Interne Caractéristiques 2,4 GHz Oui 5 GHz Oui 6 GHz Oui Débit de transfert des données maximum 11000 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) 1148 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (5 GHz) 2402 Mbit/s Taux de transfert de données maximum (6 GHz) 4804 Mbit/s LAN Ethernet : taux de transfert des données 10000 Mbit/s Bande de fréquence 2.4 / 5 / 5 / 6 GHz Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Sécurité Algorithme de sécurité soutenu WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise Connectivité Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1 Entrée DC Oui Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Tension de sortie 12 V Courant de sortie 4,5 A Design Positionnement Poteau, Mur Couleur du produit Blanc Bouton de réinitialisation Oui Certification CE, FCC, RoHS, IC Antenne Type d'antenne Interne Poids et dimensions Largeur 280 mm Profondeur 280 mm Hauteur 59,1 mm Contenu de l'emballage Nombre de produits inclus 1 pièce(s) Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com