



TP-LINK

RÉSEAUX



TP-Link TL-SM311LM module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1250 Mbit/s mini-GBIC/SFP 850 nm (TL-SM311LM)

RÉFÉRENCE / SKU

TL-SM311LM

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

TP-Link TL-SM311LM module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1250 Mbit/s mini-GBIC/SFP 850 nm TP-Link TL-SM311LM, Fibre optique, 1250 Mbit/s, mini-GBIC/SFP, LC (UPC), 50/125,62.5/125 μ m, 550 mTP-Link TL-SM311LM. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1250 Mbit/s, Type d'interface: mini-GBIC/SFPReprésentation / réalisationType d'émetteur-récepteur SFPFibre optiqueDébit de transfert des données maximum1250 Mbit/sType d'interfaceMini-GBIC/SFPCo TP-Link TL-SM311LM module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1250 Mbit/s mini-GBIC/SFP 850 nm TP-Link TL-SM311LM, Fibre optique, 1250 Mbit/s, mini-GBIC/SFP, LC (UPC), 50/125,62.5/125 μ m, 550 mTP-Link TL-SM311LM. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1250 Mbit/s, Type d'interface: mini-GBIC/SFPReprésentation / réalisationType d'émetteur-récepteur SFPFibre optiqueDébit de transfert des données maximum1250 Mbit/sType d'interfaceMini-GBIC/SFPCpatible fibre monomodule (FMN)NonCompatible fibre multimodules (FMM)OuiConnecteur de fibre optiqueLC (UPC)Diamètres de câbles de fibre pris en charge50/125,62.5/125 μ mDistance de transfert maximale550 mLongueur d'onde850 nmStandards réseauIEEE 802.3zConditions environnementalesTempérature maximale de fonctionnement70 °CTempérature d'opération0 - 70 °CTempérature hors fonctionnement-40 - 80 °CHumidité relative de fonctionnement (H-H)10 - 90%Taux d'humidité relative (stockage)5 - 90%Détails techniquesCertificats de durabilitéRoHSDonnées logistiquesCode du système harmonisé85369010

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com