



TP-LINK

RÉSEAUX



TP-Link TL-SM321A module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1250 Mbit/s SFP (TL-SM321A-2)

RÉFÉRENCE / SKU

TL-SM321A-2

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

TP-Link TL-SM321A module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1250 Mbit/s SFP TP-Link TL-SM321A, Fibre optique, 1250 Mbit/s, SFP, LC (UPC), 9/125 μ m, BXT
TP-Link TL-SM321A. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1250 Mbit/s, Type d'interface: SFP
Représentation / réalisation Type d'émetteur-récepteur SFP Fibre optique Débit de transfert des données maximum 1250 Mbit/s Type d'interface SFP
Compatible fibre monomodule (FMN) Oui Compatible fibre multimodules TP-Link TL-SM321A module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1250 Mbit/s SFP TP-Link TL-SM321A, Fibre optique, 1250 Mbit/s, SFP, LC (UPC), 9/125 μ m, BXT
TP-Link TL-SM321A. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1250 Mbit/s, Type d'interface: SFP
Représentation / réalisation Type d'émetteur-récepteur SFP Fibre optique Débit de transfert des données maximum 1250 Mbit/s Type d'interface SFP
Compatible fibre monomodule (FMN) Oui Compatible fibre multimodules (FMM) Non Connecteur de fibre optique LC (UPC) Diamètres de câbles de fibre pris en charge 9/125 μ m Standard d'émetteur/récepteur SFP BX Distance de transfert maximale 1000 m Standards réseau IEEE 802.3z Technologie de câblage Ethernet sur fibre 1000BASE Multiplexage en longueur d'onde Oui Conditions environnementales Température d'opération 0 - 70 °C Température hors fonctionnement -40 - 80 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90% Détails techniques Certificats de durabilité RoHS Données logistiques Code du système harmonisé 85369010

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com