



TP-LINK

RÉSEAUX

TP-Link TL-SM321B module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1250 Mbit/s SFP (TL-SM321B-2)

RÉFÉRENCE / SKU

TL-SM321B-2

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

TP-Link TL-SM321B module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1250 Mbit/s SFP TP-Link TL-SM321B, Fibre optique, 1250 Mbit/s, SFP, LC, 9/125 μ m, BXT
TP-Link TL-SM321B. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1250 Mbit/s, Type d'interface: SFP
Représentation / réalisation Type d'émetteur-récepteur SFP Fibre optique Débit de transfert des données maximum 1250 Mbit/s Type d'interface SFP
Compatible fibre monomodule (FMN) Oui Compatible fibre multimodules (FMM) TP-Link TL-SM321B module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1250 Mbit/s SFP TP-Link TL-SM321B, Fibre optique, 1250 Mbit/s, SFP, LC, 9/125 μ m, BXT
TP-Link TL-SM321B. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1250 Mbit/s, Type d'interface: SFP
Représentation / réalisation Type d'émetteur-récepteur SFP Fibre optique Débit de transfert des données maximum 1250 Mbit/s Type d'interface SFP
Compatible fibre monomodule (FMN) Oui Compatible fibre multimodules (FMM) Non Connecteur de fibre optique LCDiamètres de câbles de fibre pris en charge 9/125 μ m
Standard d'émetteur/récepteur SFPBX Distance de transfert maximale 1000 m Standards réseau IEEE 802.3z Multiplexage en longueur d'onde Oui Conditions environnementales
Température d'opération 0 - 70 °C Température hors fonctionnement -40 - 80 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%
Détails techniques Certificats de durabilité RoHS Données logistiques Code du système harmonisé 85369010

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000