



TP-LINK

RÉSEAUX

TP-Link TL-WA1201 point d'accès réseaux locaux sans fil 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce

RÉFÉRENCE / SKU

TL-WA1201

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif



DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi 5 bi-bande TP-Link TL-WA1201 : connectez vos appareils en sans-fil avec un débit fiable sur les deux bandes. Wi-Fi & débit : Wi-Fi 5 (802.11ac) bi-bande — jusqu'à 867 Mbit/s sur 5 GHz + 300 Mbit/s sur 2,4 GHz. Capacité : technologie MU-MIMO et Beamforming — connexions simultanées optimisées pour les domiciles et petits bureaux. Installation : montage mural ou sur bureau (4 antennes externes), design discret. Connectique & alimentation : port Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) ; PoE passif 12 V (injecteur PoE fourni) ou adaptateur secteur fourni — un seul câble réseau alimente et connecte la borne. Gestion : interface web autonome, VLAN, SSID multiples, WPA/WPA2, filtrage MAC — sans contrôleur dédié. Usages : maison, bureau, petit commerce, cabinet, espace de coworking — partout où l'on cherche un Wi-Fi bi-bande fiable et simple à installer. Quatre antennes externes et port Gigabit pour un signal stable sur toute la surface. TP-Link TL-WA1201 point d'accès réseaux locaux sans fil 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) TP-Link TL-WA1201, 867 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Multi User MIMO TP-Link TL-WA1201. Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 867 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Fonctions du Service Set Identifier (SSID): Multiple SSIDs. Fonctions IPv4 et IPv6: Dual stack IPv4/IPv6. Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge: Active PoE, Tension de sortie: 12 V, Courant de sortie: 1,5 A. Positionnement: Table, Couleur du produit: Blanc Caractéristiques 2,4 GHz Oui 5 GHz Oui 6 GHz Non Débit de transfert des données maximum 867 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) 300 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (5 GHz) 867 Mbit/s LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Oui Type MIMO Multi User MIMO Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) Oui Support VLAN Oui Fonctions LAN virtuelles Multicast VLAN Qualité de service (QoS) Oui Puissance de transmission (CE) 20 - 23 DBm Puissance de transmission (FCC) 30 DBm Sécurité Algorithme de sécurité soutenu 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK Fonctions du Service Set Identifier (SSID) Multiple SSIDs Système de répartition sans fil automatique (WDS) Oui Liste de contrôle d'accès (ACL) Oui Protocoles Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur Oui Serveur DHCP Oui Client DHCP Oui Fonctions IPv4 et IPv6 Dual stack IPv4/IPv6 Connectivité Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1 Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge Active PoE Tension de sortie 12 V Courant de sortie 1,5 A Design Positionnement Table Couleur du produit Blanc Bouton marche/arrêt intégré Oui Bouton de réinitialisation Oui Sécurité pair Bouton de commande WPS Oui Antenne Type d'antenne Externe Quantité d'antenne 4 Représentation / réalisation Systèmes d'exploitation compatibles Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Poids et dimensions Largeur 225 mm Profondeur 145,5 mm Hauteur 37 mm Informations sur l'emballage Largeur du colis 400 mm Profondeur du colis 255 mm Hauteur du colis 69 mm Poids du paquet 860 g Contenu de l'emballage Nombre de produits inclus 1 pièce(s) Adaptateur secteur fourni Oui Adaptateur PoE inclus Oui Câbles inclus LAN (RJ-45) Guide de démarrage rapide Oui Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90% Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Taux d'humidité relative (stockage) 10 - 90% Durabilité Conformité à la durabilité Oui Certificats de durabilité RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE