



TP-LINK

RÉSEAUX

TP-Link TL-WA801N point d'accès réseaux locaux sans fil 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce

RÉFÉRENCE / SKU

TL-WA801N

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi 4 TP-Link TL-WA801N : diffusez un réseau sans fil 300 Mbit/s dans vos locaux sans effort. Wi-Fi & débit : Wi-Fi 4 (802.11n), débit jusqu'à 300 Mbit/s sur la bande 2,4 GHz. Connectique & alimentation : 1 port Ethernet 10/100 Mbit/s ; alimenté par PoE (802.3af) — l'injecteur PoE et l'adaptateur secteur sont fournis. 2 antennes externes omni-directionnelles. Installation : borne intérieure, posée sur table ou au sol. Déploiement simple avec le matériel inclus. Gestion : interface web, protocole SNMP, multiple SSIDs et système WDS pour étendre la couverture Wi-Fi. Sécurité WPA2 et filtrage MAC pour protéger votre réseau. Usages : petite maison, appartement, bureau, cabinet, commerce de proximité ou chambre d'hôtel nécessitant une connectivité Wi-Fi simple et fiable. Un point d'accès d'entrée de gamme avec tout le nécessaire inclus dans la boîte. TP-Link TL-WA801N point d'accès réseaux locaux sans fil 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) TP-Link TL-WA801N, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 20 DBm, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK TP-Link TL-WA801N. Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 300 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Fonctions du Service Set Identifier (SSID): Multiple SSIDs. Protocoles de gestion: SNMP. Tension de sortie: 9 V, Courant de sortie: 0,6 A. Positionnement: Sol, Table, Couleur du produit: Blanc Caractéristiques 2,4 GHz Oui 5 GHz Non 6 GHz Non Débit de transfert des données maximum 300 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) 300 Mbit/s LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100 Mbit/s Standards réseau IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) Oui Isolation sans fil Oui Puissance de transmission (FCC) 20 DBm Sécurité Algorithme de sécurité soutenu WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK Filtrage d'adresse MAC Oui Fonctions du Service Set Identifier (SSID) Multiple SSIDs Système de répartition sans fil automatique (WDS) Oui Protocoles Protocoles de gestion SNMP Connectivité Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1 Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui Tension de sortie 9 V Courant de sortie 0,6 A Design Positionnement Sol, Table Couleur du produit Blanc Bouton marche/arrêt intégré Oui Bouton de réinitialisation Oui Sécurité pair Bouton de commande WPS Oui Antenne Type d'antenne Externe Type de direction d'antenne Omni-directionnel Quantité d'antenne 2 Poids et dimensions Largeur 181,6 mm Profondeur 129,5 mm Hauteur 36,2 mm Informations sur l'emballage Largeur du colis 310 mm Profondeur du colis 223 mm Hauteur du colis 70 mm Poids du paquet 560 g Contenu de l'emballage Adaptateur secteur fourni Oui Adaptateur PoE inclus Oui Câbles inclus LAN (RJ-45) Guide de démarrage rapide Oui Autres caractéristiques Distance de fonctionnement maximum 30 m Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90 % Température d'opération 0 - 40 °C Température hors fonctionnement -40 - 70 °C Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90 % Durabilité Conformité à la durabilité Oui Certificats de durabilité Federal Communications Commission (FCC), RoHS Données logistiques Code du système harmonisé 85176990

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000