

UBIQUITI

RÉSEAUX



Ubiquiti 1G Bidirectional Single-Mode Optical Module – Module optique bidirectionnel UACC-OM-SM-1G-S-2

RÉFÉRENCE / SKU

UACC-OM-SM-1G-S-2

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Découvrez le module optique bidirectionnel Ubiquiti 1G, conçu pour des connexions rapides et fiables jusqu'à 10 km. Avec une capacité impressionnante de 100 Gbps, ce transceiver QSFP28 est compatible avec les interfaces QSFP28 et QSFP+. Son connecteur duplex LC UPC assure une connexion optimale pour la fibre optique monomode, faisant de ce module un choix idéal pour vos besoins de transmission de données. Ne laissez pas la distance vous freiner, optez pour une solution de communication performante et efficace. Présentation du module optique Ubiquiti 1G

Le module optique bidirectionnel Ubiquiti 1G est une solution de communication avancée, conçue pour répondre aux exigences des réseaux modernes. Avec une vitesse de transmission de données atteignant 100 Gbps, ce transceiver QSFP28 offre des performances exceptionnelles pour des connexions sur de longues distances. Grâce à sa capacité à supporter des connexions en fibre monomode jusqu'à 10 km, il est parfait pour les environnements nécessitant une fiabilité et une rapidité de transmission optimales.

Avantages et caractéristiques Ce module est non seulement compatible avec les interfaces QSFP28 et QSFP+, mais il dispose également d'un connecteur duplex LC UPC qui garantit une connexion sécurisée et stable. Les longueurs d'onde de transmission et de réception, variant entre 1295 nm et 1309 nm, assurent une flexibilité et une compatibilité avec divers équipements et infrastructures réseau. Son fonctionnement est optimisé pour des températures ambiantes allant de 0 à 70°C, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des conditions variées.

Caractéristiques techniques

Détails	Taux de données max
Type de fibre	Fibre monomode
Distance de câble supportée	10 km (6.2 mi)
Longueurs d'onde TX	1295 nm, 1300 nm, 1304 nm, 1309 nm
Longueurs d'onde RX	1295 nm, 1300 nm, 1304 nm, 1309 nm
Température de fonctionnement ambiante	0 à 70° C (32 à 158° F)
Consommation d'énergie max	4 W

En résumé, le module optique bidirectionnel Ubiquiti 1G est un choix stratégique pour toute entreprise souhaitant optimiser sa communication réseau. Sa performance et sa capacité d'adaptation en font un incontournable pour les professionnels en quête de solutions fiables et efficaces.

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com