



UBIQUITI

RÉSEAUX

Ubiquiti airMAX WiFi 5 NanoBeam AC 5 GHz Gen2 (NBE-5AC-GEN2)

RÉFÉRENCE / SKU

NBE-5AC-GEN2

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

CPE Wi-Fi 5 airMAX ac Ubiquiti NanoBeam AC 5 GHz Gen2 : liaisons PtP et PtMP longue portée en extérieur. Wi-Fi & débit : radio 5 GHz airMAX ac, mono-bande — débit réel > 450 Mbit/s ; antenne directionnelle 19 dBi pour portée maximale et bruit réduit. Capacité : TDMA airMAX ac — faible latence, radio Wi-Fi dédiée à la gestion sans interrompre le lien. Installation : usage extérieur IPX5, résistance vents 200 km/h, -40 °C à 80 °C ; montage pôle/mât ou mural (kit inclus), rotule 3 axes. Connectique & alimentation : 2 ports Gigabit (PoE passthrough) ; PoE passif 24 V (injecteur inclus) — non compatible 802.3af/at standard, 8,5 W. Gestion : interface airOS® 8, app UNMS, airView® (spectre) et diagnostics RF avancés. Usages : liaison entre bâtiments, sites distants, réseau de distribution, résidences, surveillance vidéo longue portée. CPE compact pour des liaisons point-à-point fiables même en environnement RF chargé.

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000